

## 1. OMSCHRIJVING

De GVI ADS 1500 is een zelfklevende dichtingfolie. Dampdicht volgens DIN 4108-3:2001 en EN ISO 12572:2001; getest volgens de DIN EN 1931 voorschriften.

De folie kan op verschillende breedtes geleverd worden, telkens met een lengte van 30m

## 2. TOEPASSINGSGEBIED

Dampscherm voor gevels, daken en aansluitingselementen.

## 3. TECHNISCHE GEGEVENS

Dikte folie :	ca. 1.0mm
Waterdamp-diffusie-equivalente luchtscheidingslaag (sd-waarde) :	4000m (*)
Diffusiecoëfficiënt: ( $\mu$ )	5.773.700

(\*) Volgens de DIN 4108-3, kan een materiaal als dampdicht worden beschouwd, indien het een sd-waarde van minstens 1500m heeft.

Polymeer-bitumen kleefstof over de volledige oppervlakte aangebracht als coating  
Hoogwaardige ALU drager – folie met een sd-waarde van 4000m

Temperatuurbestendigheid : -40 °C tot + 90 °C

Volledige verkleving in combinatie met ADS Primer (voor minerale ondergrond)

Geen blaasopbouw - geen luchtinsluitingen  
Bestand tegen bitumen

Verwerkingstemperatuur - 5 °C tot + 35 °C  
Opm : zowel de temperatuur op de werf als de stockage-temperatuur in acht nemen

Optimale afdichting tegen vochtigheid.

Brandweerstand Klasse B2, volgens DIN 4102 – 1



Koepels - Lichtstraten - Rookafvoer  
Coupôles - Lanterneaux - Désenfumage

Meersbloem-Leupegem 21  
B – 9700 OUDENAARDE  
Tel 055 23 25 90 – Fax 055 31 91 26  
[info@ottevaere.be](mailto:info@ottevaere.be) - [www.ottevaere.be](http://www.ottevaere.be)