

JARDIN

Xyladecor

Lasure Bois de Jardin Monocouche



1. DESCRIPTION

Une lasure sémi-transparente pour bois de jardin en phase aqueuse avec aspect mat conçue pour les palissades et les clôtures, qui protège en une couche. Une protection rapide pour bois de jardin.

Domaine d'application

Spécialement destiné à la décoration et à la protection des écrans de jardin, abris de jardin et clôtures en bois brut, non raboté.

Ne pas utiliser sur bois de terrasse, meubles de jardin, etc. Pour extérieur.

Caractéristiques

- ✓ Protège en une couche
- ✓ Gain de temps
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Facile à appliquer
- ✓ Résistant aux intempéries
- ✓ Peu odorant
- ✓ Décoratif
- ✓ Inoffensif pour les plantes et les animaux.

Aspect

Sémi-transparent et mat.

Teintes

BRUN AUTOMNE, NOIR GRAPHITE, GRIS ANTHRACITE, PALLISANDRE.

Emballages

2,5 L: BRUN AUTOMNE, NOIR GRAPHITE, GRIS ANTHRACITE, PALLISANDRE

5 L: BRUN AUTOMNE

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois neuf, non traité et bois traité en bon état

La surface du bois à traiter doit être propre et saine. Dégraisser avec un diluant synthétique, poncer et dépolir. Juste avant l'application du produit, dégraisser à nouveau.

Si nécessaire, protégez votre bois des insectes, des moisissures et de la pourriture avec un produit de préparation approprié de Xyladecor.

Bois déjà traité en mauvais état

Éliminer toutes les couches existantes jusqu'au bois nu. Traiter comme un bois neuf.

3. MODE D'APPLICATION

Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avant et pendant l'utilisation. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 25 °C, par temps humide ou en plein soleil. Appliquer **Xyladecor Lasure Bois de jardin Monocouche** uniformément à l'aide d'une brosse dans le sens de la nervure du bois. Il est important d'appliquer le produit en couche suffisamment épaisse pour assurer une bonne protection.

Entretien régulièrement pour de meilleurs résultats..

Nettoyage du matériel à l'eau tiède et au savon.

Rendement

Max. 6 m²/litre/couche, en fonction de la porosité et la rugosité du support.

5L = max 30 m²/couche 2,5L = max. 15 m²/couche

Séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Hors poussière: 1 h.

Recouvrable: 4 h (si souhaité).

Densité

Ca. 1,02 kg/l.

Nettoyage des matériaux

Après utilisation, retirer le maximum de produit de la brosse avant de la nettoyer à l'eau tiède et au savon.

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE

Sécurité

Éviter le contact avec les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas avaler.

Conservation et nettoyage des matériaux

Après utilisation, retirer le maximum de produit de la brosse avant de la nettoyer à l'eau tiède et au savon. Bien refermer l'emballage après utilisation. Conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel.

La présente notice, datée 10 juin 2024, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be