

FICHE TECHNIQUE

Eolis BR 85 MM



ETA-25/0085



DIMENSIONS

Surface : **16 m²**
Largeur : **1,6 m***
Longueur : **10 m**
Masse volumique : **10,5 kg/m³ (+/- 10%)**
Épaisseur déclarée : **85 mm (+/- 5 mm)**

RÉSISTANCE THERMIQUE

EN ISO 22097:2023

R INTRINSÈQUE

R = 2,65 m².K/W

Emissivité des films externes 0,08 / 0,94

* dont 0,1 m de languette débordante adhésive

CARACTÉRISTIQUES DÉCLARÉES

ECRAN SOUPLE DE SOUS-TOITURE POUR COUVERTURE EN PETITS ÉLÉMENTS DISCONTINUS
ECRAN SOUPLE POUR MURS ET CLOISONS EXTÉRIEURES

Caractéristiques essentielles		
Étanchéité à l'eau avant et après vieillissement	W1	EN 1928
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau	Sd < 1,6 m	EN 12572
Réaction au feu	F	EN 13501-1
Propriétés en traction		
Résistance à la traction	> 100 kPa	EN 1608
Résistance à la déchirure au clou		
Sens longitudinal	> 150 N	EN 12310-1
Sens transversal	> 150 N	

Déclaration de la performance (DOP) complète disponible sur www.actis-isolation.com

CONDITIONNEMENT - Rouleau de 16 m² (10 x 1,6 m)

Référence	Unité de vente	Nombre de rouleaux / palette	Nombre de m ² / palette	Poids net (Kg)	Code EAN
80275	Palette	18	288	259,20	3570432210720

ACTIS