

Polyfilla

Reboucheur Fissures

MURS ET PLAFONDS



1. Description

Reboucher et réparer: les joints 0-1 cm.
Pâte - prêt à l'emploi.

Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Rebouche les fissures et joints de supports instables. Très indiqué pour les joints entre châssis et murs, murs et plafonds, angles de murs, plinthes, escaliers et appuis de fenêtres. Excellente adhérence sur pierre, béton, plâtre et plaques de plâtre, plafonnage, crépi, béton cellulaire et bois. Peut aussi être appliqué dans des lieux humides.

Caractéristiques

Durablement élastique. Résistant à l'humidité. Epaisseur de couche maximale: 5 mm. Profondeur maximale: 1 cm. Ne pas poncer.

Teintes

Blanc

Emballage

330 g (tube)

2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

Temps de séchage

Recouvrable après 12 heures environ (20°C, couche de 5 mm d'épaisseur).

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

3. Supports / Application

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépolssiéré et dégraissé. Eliminer les parties qui se détachent. Poncer préalablement les supports peints. Reboucher d'abord partiellement les fissures de plus de 5 mm au moyen d'un reboucheur adéquat.

Application

Bien malaxer le tube avant emploi. Découper l'embout avec un petit couteau. Appliquer le produit directement à partir du tube dans le joint ou la fissure. Astuce: essayer de boucher le plus possible la fissure. Pour un résultat ultra lisse, terminer avec un couteau à enduire humide. Attention : lisser immédiatement après application. Ne pas poncer après séchage.

Finition

Recouvrable de tous types de peinture.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be