

# Polyfilla

## Reboucheur Extra-Solide

MURS ET PLAFONDS



### 1. Description

Reboucher et réparer: les petits trous 2-20 mm.  
En forme poudreux.

#### Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Ancrage ultra solide de rampes d'escaliers, de clôtures, de rails de tentures, de coffrets de commande, prises de courant, pierres branlantes, descentes d'eau etc. Adhérence exceptionnelle sur plâtre et plafonnage, béton et pierre. Adhère aussi sur des supports humides.

#### Caractéristiques

Séchage rapide. Dur en 15 minutes. Super solide. La réparation peut supporter une charge. Résiste à l'eau et à l'humidité. Ne se retire pas. A base de ciment.

#### Teintes

Blanc

#### Emballage

1 kg

### 2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C. La pâte préparée peut être travaillée pendant 10 minutes (à 20°C).

#### Temps de séchage

Solide en 15 minutes.

Dépendant du support, de la température et de l'humidité, recouvrir d'une finition après  $\pm$  1 heure. La réparation peut supporter sa charge complète après 24 heures (en fonction de la taille de la réparation).

#### Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

### 3. Supports / Application

#### Proportion

Eau : 1 part (volume)  
Reboucheur Extra-Solide : 3 parts (volume)

#### Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépolvé et dégraissé. Eliminer les parties qui se détachent.

#### Application

Verser d'abord l'eau nécessaire et ajouter ensuite la quantité requise dans le récipient contenant l'eau. Bien mélanger environ 1 minute jusqu'à obtention d'une pâte lisse et homogène. Enfoncer fortement la pâte préparée dans le trou avec un couteau à enduire. Pour un résultat ultra lisse, terminer avec un couteau à enduire humide. La pâte préparée peut être travaillée pendant 10 minutes. Pour des plaques de plâtre plus épaisses, une deuxième couche peut être nécessaire. Pour des trous plus profonds que 2 cm, reboucher en plusieurs couches avec assez de temps de séchage entre les couches. Après séchage, poncer éventuellement.

#### Finition

Recouvrable de toutes sortes de peinture (alkyde ou acrylique).

### 4. Sécurité et stockage

#### Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée.

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Eviter de respirer les poussières.

En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

#### Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

Garder sous clef.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)