

# Tronçonneuse LXT®

## DUC122ZK

18 V • 5 m/s • 11,5 cm/4,5"

Petite tronçonneuse compacte adaptée à l'entretien des parcs et forêts

La vitesse de chaîne de cette tronçonneuse sans fil atteint 5 m/s. Il s'agit d'un outil idéal pour les petits travaux. Son poids léger et sa poignée située sur le dessus offrent une bonne maniabilité. Adaptée à l'élagage des arbres et des arbustes. Adaptée également aux travaux de construction. Équipée d'une barre courte de 11,5 cm (4,5") et d'un système de tension de chaîne et de la barre sans outil.



**LXT**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Tension nominale	18 V
Composant batterie	Li-ion
Réservoir d'huile de chaîne	0,08 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	5,0 m/s
Vitesse de la chaîne à max.	5,0 m/s
Hauteur de chaîne	1/4 "
Jauge de chaîne	1,3 mm
Puissance bar	115 (4-1/2") mm
Niveau de puissance sonore ( $I_{wa}$ )	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique ( $L_{pa}$ )	84,6 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	4,3 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids net du produit	2,0 kg
Poids de l'outil avec batterie	2,0 - 2,6 kg

### AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381676977

Lien vers la page du produit - [www.makita.be](http://www.makita.be)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**158476-6**

Guide 11,5 cm



**191G95-7**

Chaîne de scie, -42, 1/4", 1,3 mm, 6"



**221527-9**

Bague de pignon avant de chaîne



**416311-7**

Protège chaînes



**824820-6**

Étui de transport en plastique



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**195595-7**

Perches d'égagages pour BUC122/



**953003060**

Lime plate 150 mm



**953004010**

Poignée de dossier



**953030010**

Porte-lime avec lime ronde 4 mm



**953100090**

Jauge de chaîne



**958500617**

Lime ronde 4.0 mm, 3 pièces



**D-70948**

Lime ronde & ensemble de guides, Ø



## AUTRES

Notices



Vue éclatées

