



Récepteur magnétique pour lasers rouges et verts linéaires ou rotatifs, avec une portée de 75 m (lasers linéaires) ou 400 m (lasers rotatifs). Champ de réception de 60 mm et indications sur l'écran LCD (sur les faces avant et arrière de l'appareil), LED (sur la face avant) et signaux sonores. Fourni avec une pince.

Caractéristiques principales

Portée maximale (selon l'intensité du faisceau laser)	75m / 400m
Hauteur du champ de réception	60mm
Indicateur avant	Ecran LCD + Indicateur LED
Indicateur arrière	Ecran LCD
Distance à l'indicateur de ligne laser (mm)	✘

Batteries et alimentation

Connecteur d'alimentation CA	✘
------------------------------	---

Dimensions

Étanchéité à la poussière et à l'eau	IP67
PxLxH appareil	25 x 70 x 134 mm
Poids de l'appareil	0,17 kg
DxWxH box	78 x 138 x 195 mm
Weight box	0,55 kg

Caractéristiques détaillées

Fréquences du laser compatible (en mode récepteur)	7-12 KHz
Niveaux de précision	0,3 / 1 / 5 mm
Aimants intégrés	✓
Pince récepteur fourni	H60013
Télécommande intégrée	✘
Portée de la télécommande	Ne s'applique pas
Point zéro réglable	✘

COMPATIBLE AVEC

Lasers à ligne



Dice 2



Dice 2 Vert



Dice 3



Saturn 2 Rouge



Saturn 2.5 Rouge

Lasers croix et ligne 3D



Multicross 3D Brave



Multicross 3D Floor



MC3D Compact Rouge



MC3D Compact Vert



MC3D Rouge

Lasers croix et ligne



MC5 SD Rouge



MC5 SD Vert



MC8 HPSD Rouge



MC8 HPSD Vert



MC8 HPSV Rouge



Procross 8.0 DS Green

Lasers rotatif



Red Runner



Green Runner



Para Rouge





Para DS Rouge



Para DS Vert

