

Gel Meubles de Jardin

JARDIN



1. DESCRIPTION

Huile sous forme de gel en phase aqueuse, spéciale pour meubles de jardin.

Domaine d'application

Indiqué pour différentes essences de bois : teck, meranti, chêne, eucalyptus, ...
Indiqué pour bois non traité déjà huilé.

Caractéristiques

Huile sous forme de gel : ne coule pas, facile et rapide à appliquer. Faible en odeur.
En phase aqueuse. Donne un résultat final très durable.

Aspect

Mat. Conserve l'aspect naturel du bois.

Teintes

Incolore.

Emballage

0.5 l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Le bois doit être sec et sain. Reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla.

Bois non traité

Éliminer la saleté et la graisse avec Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs.
Appliquez une première couche de Xyladecor Gel Meubles de Jardin avec Xyladecor Gant Meubles de Jardin.
Éliminez après 15 minutes le gel superflu avec un chiffon non pelucheux.
Après séchage de la première couche, appliquez-en une deuxième.
Éliminez après 15 minutes le gel superflu avec un chiffon non pelucheux.

Bois altéré par les intempéries

Employez Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs afin de retrouver la couleur originelle du bois. Poncer légèrement le bois pour obtenir une surface lisse, dépeussier et ensuite, traiter comme du bois neuf.

3. MODE D'APPLICATION

Xyladecor Gel Meubles de Jardin est prêt à l'emploi et ne doit pas être mélangé. Appliquez-le avec Xyladecor Gant Meubles de Jardin ou avec un chiffon non pelucheux. Appliquez avec un pinceau fin sur les endroits moins accessibles.

Après usage, éliminer du gant le plus possible de produit. Rincez celui-ci avec de l'eau chaude et laissez sécher avant de l'employer à nouveau. Les pinceaux et les chiffons utilisés peuvent aussi être rincés à l'eau chaude.

Rendement

Max 20 m²/l par couche

Temps de séchage

Attendre au minimum 6 heures entre deux couches, si le bois « colle » encore attendre jusqu'à absorption complète. Les temps de séchage peuvent varier en fonction de la température extérieure et de l'essence du bois. Attendre au moins 48 heures avant usage.

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE

Sécurité

Prévoir une ventilation suffisante pendant application et séchage. Conserver hors de portée des enfants.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 130 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 130 g/l (2010).

Stockage

Après l'emploi, bien refermer l'emballage. Conserver au frais et à l'abri du gel.

La présente notice, datée 31 janvier 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be