

# Combopack meuleuses DK0047GX1

Combopack meuleuses GA9060 (230mm) + 9558HNRG (125mm) + 2x Diamak DS en coffret



## Caractéristiques techniques

Meuleuse angulaire 125mm	9558HNRG
Meuleuse angulaire 230mm	GA9060
Disque diamanté	2x Diamak DS
Coffret synthétique	✓

## Avantages pour l'utilisateur

- Avec cette combinaison, vous disposez d'une meuleuse pour les travaux plus fins ainsi que d'une machine pour les tâches plus lourdes.
- Grâce au moteur hautement résistant à la surchauffe, au système labyrinthe et au revêtement zigzag de l'induit, les deux machines résistent très bien à la poussière et aux débris lors du meulage de matériaux pierreux.
- Pignons hélicoïdaux usinés dans la masse assurant une transmission égale et silencieuse et une excellente longévité de l'engrenage.
- La GA9060 est munie d'une poignée arrière antidérapante et d'un butoir en caoutchouc évitant d'endommager la pièce.
- La 9558HNR est très confortable à manier grâce au corps de machine mince.
- Livrées avec un disque diamanté pour chaque machine.

**EAN 0088381817097**

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



# Accessoires

## Accessoires standard

**D-61145**

disque diamanté DIAMAK DS 230mm



**824984-6**

coffret synthétique



**D-61139**

disque diamanté DIAMAK DS 125mm



**162264-5**

poignée anti-vibration M14



**153489-2**

poignée latérale



**122891-0**

capot de protection de base suivant



**123099-9**

capot de protection



**224415-9**

flasque intérieur



**224543-0**

écrou de blocage



**197610-3**

cle à ergots



## Accessoires optionnels

**122911-0**

capot pour disques à tronçonner



**122913-6**

capot de protection pour disques à



**198440-5**

carter de protection pour aspiration



## Accessoires généraux

# Meuleuse 125mm 840W

## 9558HNRGZ

Meuleuse angulaire 840W 125mm



### Caractéristiques techniques

Puissance nominale	840 W
Filetage de l'arbre	M 14
Régime à vide	11000 t.p.m.
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Sécurité anti-redémarrage	✓
Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )	8,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Emission sonore ( $L_{WA}$ )	97 dB(A)
Pression sonore ( $L_{pA}$ )	86 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (Lo x La x H)	271 x 139 x 106 mm
Poids sans câble (EPTA)	2,1 kg

### Avantages pour l'utilisateur

- Moteur très puissant et très résistant à la surchauffe, spécialement conçu pour le meulage intensif.
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.
- Induit à revêtement protecteur zigzag et bobine inductrice vernie à la poudre pour une protection accrue du moteur contre les débris; roulements à l'abris de la poussière grâce à la construction en labyrinthe.
- Pignons hélicoïdaux usinés dans la masse assurant une transmission égale et silencieuse et une longévité de l'engrenage hors pair dans cette classe de machine.
- Broche à roulements bilatéraux offrant un fonctionnement sans jeu et une excellente résistance aux charges radiales.
- Réparabilité accrue grâce au carter à embase métallique séparé logeant le roulement de l'induit et à la fixation à clavette du pignon couronne.
- Cette meuleuse angulaire est munie d'une sécurité anti-redémarrage.

**EAN 0088381808842**

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



# Accessoires

## Accessoires standard

123099-9

capot de protection



224415-9

flasque intérieur



224543-0

écrou de blocage



153489-2

poignée latérale



782423-1

clé ergot



## Accessoires optionnels

123145-8

capot de protection serrage rapide



## Accessoires généraux

# Meuleuse 230mm 2200W

## GA9060

Meuleuse 230mm 2200W.



### Caractéristiques techniques

Puissance nominale	2200 W
Filetage de l'arbre	M 14
Régime à vide	6600 t.p.m.
Diamètre du disque	230 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Interrupteur de sécurité	✓
Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )	5,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Emission sonore ( $L_{WA}$ )	100 dB(A)
Pression sonore ( $L_{pA}$ )	89 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (Lo x La x H)	450 x 250 x 144 mm
Poids sans câble (EPTA)	5,6 kg

### Avantages pour l'utilisateur

- Meuleuse universelle robuste à sécurité accrue grâce à l'interrupteur "homme mort".
- Pignons hélicoïdaux usinés dans la masse assurant une transmission égale et silencieuse et une excellente longévité de l'engrenage.
- Roulements à l'abris de la poussière grâce à la construction en labyrinthe.
- Induit à revêtement protecteur zigzag et enroulement spécialement verni pour une protection accrue du moteur contre les particules de meulage.
- Roulements surdimensionnés et étanchéité du carter amélioré pour une longévité maximale sans entretien.
- Le carter peut facilement être retourné pour un emploi gauchier en dévissant simplement les quatre vis de carter.
- Munie de charbons autorupteurs évitant les dommages au collecteur de l'induit.
- Poignée arrière revêtue de caoutchouc pour plus de confort.
- Balais de charbon facilement accessibles permettant l'inspection régulière en cas d'usage intensif journalier.

**EAN 0088381809979**

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



# Accessoires

## Accessoires standard

122891-0

capot de protection de base suivant



152539-0

poignée latérale



224415-9

flasque intérieur



224543-0

écrou de blocage



197610-3

cle à ergots



## Accessoires optionnels

122913-6

capot de protection pour disques à



162264-5

poignée anti-vibration M14



824958-7

coffret plastique



198440-5

carter de protection pour aspiration



## Accessoires généraux