

Combopack meuleuses

DK0046X1

Combopack meuleuses GA9061R (2200W - 230mm) +
GA5040RZ (1100W - 125mm) + 2 x Diamak DS en coffret



Caractéristiques techniques

Meuleuse angulaire 230mm
Meuleuse angulaire 125mm
Disque diamanté
Coffret synthétique

GA9061R
GA5040RZ
2x Diamak DS
✓

Avantages pour l'utilisateur

- Avec cette combinaison, vous disposez d'une meuleuse 125mm solide mais maniable pour les travaux plus fins ainsi que d'une meuleuse 230mm puissante pour les tâches plus lourdes.
- Grâce au moteur hautement résistant à la surchauffe, au système labyrinthe et au revêtement zigzag de l'induit, les deux machines résistent très bien à la poussière et aux débris lors du meulage de matériaux pierreux.
- La GA9061R (2200W) est munie d'un démarrage progressif, d'une sécurité anti-redémarrage et d'une flasque intérieure à roulement permettant l'échange rapide et facile du disque.
- La GA5040RZ (1100W) est une meuleuse à une main robuste mais maniable pour un meulage fiable des matériaux les plus divers; la longévité de l'engrenage est assurée par le système de transmission breveté SJS (super joint system) et le revêtement protecteur zigzag protège le moteur contre les débris.
- Livrées dans un coffret solide en plastique avec un disque diamanté pour chaque machine.

EAN 0088381817080

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

Accessoires standard

824984-6

coffret synthétique

D-61145

disque diamanté DIAMAK DS 230mm



D-61139

disque diamanté DIAMAK DS 125mm



122891-0

capot de protection de base suivant



123099-9

capot de protection



153489-2

poignée latérale



152539-0

poignée latérale



224543-0

écrou de blocage



224415-9

flasque intérieur



192227-7

flasque intérieure super



197610-3

cle à ergots



Accessoires optionnels

162258-0

poignée anti-vibration M8



162264-5

poignée anti-vibration M14



198440-5

carter de protection pour aspiration



Accessoires généraux

Meuleuse 125mm 1100W

GA5040RZ

Meuleuse 125mm 1100W avec anti-redémarrage et SJSII



Caractéristiques techniques

Puissance nominale	1100 W
Filetage de l'arbre	M 14
Régime à vide	11000 t.p.m.
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	7.0 m/s ²
Vibration 3ax ponçage (a_h)	?2,5 m/s ²
Vibration 3ax poignée AVT (a_h)	6.0 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L_{WA})	97 dB(A)
Pression sonore (L_{pA})	86 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Longueur cordon d'alimentation	4.0 m
Dimensions (Lo x La x H)	303 x 140 x 116 mm
Poids sans câble (EPTA)	2,5 kg

Avantages pour l'utilisateur

- Meuleuse 125mm robuste et puissante pour un meulage fiable de matériaux divers.
- La longévité de l'engrenage est assurée par le système de transmission breveté SJS-II, qui amortit les chocs durant le meulage.
- Sécurité accrue grâce à la fonction électronique anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Induit à revêtement protecteur zigzag et bobine inductrice vernie à la poudre pour une protection accrue du moteur contre les débris; roulements à l'abri de la poussière grâce à la construction en labyrinthe.
- Pignons hélicoïdaux usinés dans la masse assurant une transmission égale et silencieuse et une excellente longévité de l'engrenage.
- Broche à roulements bilatéraux offrant un fonctionnement sans jeu et une excellente résistance aux charges radiales.
- Réparabilité accrue grâce au carter à embase métallique séparé logeant le roulement de l'induit et à la fixation à clavette du pignon couronne.

EAN 0088381688314

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

Accessoires standard

123099-9

capot de protection



153489-2

poignée latérale



224415-9

flasque intérieur



224543-0

écrou de blocage



197610-3

cle à ergots



Accessoires optionnels

188627-7

coffret en métal



123145-8

capot de protection serrage rapide



198416-2

Capot de protection pour aspiration



195935-9

filtre à poussières pour meuleuse



B-53693

disque diamanté METAL 125mm



Accessoires généraux

Meuleuse 2200W

GA9061R

Meuleuse 2200W 230mm avec anti-redémarrage



SJSII
SUPER JOINT SYSTEM

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	2200 W
Filetage de l'arbre	M 14
Régime à vide	6600 t.p.m.
Diamètre du disque	230 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Sécurité anti-redémarrage	✓
Taux de vibration triaxial (a_h)	6,5 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L_{WA})	102 dB(A)
Pression sonore (L_{pA})	91 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Dimensions (Lo x La x H)	450 x 250 x 144 mm
Poids sans câble (EPTA)	5,7 kg

Avantages pour l'utilisateur

- Meuleuse universelle robuste et puissante à démarrage progressif.
- Induit à revêtement protecteur zigzag breveté et bobine inductrice vernie à la poudre pour une protection accrue du moteur contre les particules de meulage.
- Sécurité accrue grâce à la fonction électronique anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant.
- Pignons hélicoïdaux usinés dans la masse assurant une transmission égale et silencieuse et une excellente longévité de l'engrenage.
- Le système breveté Super Joint System II (SJSII) de Makita réduit les vibrations et augmente la sécurité durant l'utilisation de la meuleuse angulaire.
- Roulements à l'abris de la poussière grâce à la construction en labyrinthe.
- Roulements surdimensionnés et étanchéité du carter amélioré pour une longévité maximale sans entretien.
- Munie de charbons autorupteurs évitant les dommages au collecteur de l'induit.

EAN 0088381810050

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

Accessoires standard

122891-0

capot de protection de base suivant



152539-0

poignée latérale



197610-3

cle à ergots



Accessoires optionnels

122913-6

capot de protection pour disques à



824958-7

coffret plastique



162264-5

poignée anti-vibration M14



194684-5

set de fixation pour poignée de



198440-5

carter de protection pour aspiration



122847-3

capot de protection serrage rapide



Accessoires généraux