

Rainureuse

MS 1706 FR Set

Référence 329.673



Caractéristiques techniques

Profondeur de la coupe	0-35 mm
Largueur de la rainure	10-30 mm
Ø disque	140 mm
Vitesse de rotation à vide	7500 /min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	950 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,6 kg

Equipement de base

2 Disques Diamantjet VI-Speedcut- 140 mm Ø	334.464 (2x)
1 poignée latérale	194.034
1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M 14	253.049
Rondelles d'écartement	251.478 (1x)
Disques pour empiler	318.914 (2x)
Brides de serrage	191.612 (2x)
1 burin	229.253
1 adaptateur d'aspiration	408.360
Fixation de câble	252.188 (3x)
1 coffret de transport	327.034

Rainureuse

- + Electronique à microprocesseur : aucune perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Moteur pivotant breveté. (EP 1693169). Rainurage en poussée ou en traction possible.
- + Aspiration de poussière optimale et sécurité maximale grâce à un carter de protection fermé
- + Changement de disque sans clé et réglage de la largeur de rainure
- + Embout d'aspiration tournant
- + Réglage de la profondeur sans clé
- + Butée de pénétration
- + Livrée avec deux disques diamant Ø 140 mm pour profondeur 35 mm et largeur 30 mm
- + Burin pour casser la moulure restante sans marteau
- + Cette machine est également disponible en 110 V

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Accessoires

Diamantjet VI - Speedcut

Référence 334.464



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	140 Ø
condt.	1

Pour coupes en maçonnerie, grès calcaire, béton et béton cellulaire. Disque diamant fritté.