

Scie à onglets radiale 260mm 1510W

LS1019L

Scie à onglets radiale 260mm 1510W



DXT

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	1510 W
Diamètre de la lame	260 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Profondeur de coupe maximale	91 mm
Régime à vide	3200 t.p.m.
Inclinable à gauche jusqu'à	48 °
Inclinable à droite jusqu'à	48 °
Profondeur de coupe maximale à 45°	58 mm
Largeur de coupe maximale 90°	310 mm
Pivote à gauche jusqu'à	60 °
Pivote à droite jusqu'à	60 °
Largeur de coupe maximale 45°	218 mm
Taux de vibration triaxial (a_h)	$\leq 2,5$ m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L_{WA})	101 dB(A)
Pression sonore (L_{pA})	91 dB(A)
Marge d'incertitude bruit	3 dB(A)

Avantages pour l'utilisateur

- La construction brevetée à triple engrenage et évidement derrière la flasque permet d'utiliser une plus grande partie de la lame, permettant la coupe verticale, d'équerre ou d'onglet, de plinthes jusqu'à 125mm de hauteur.
- Le système innovateur à double coulissement assure une largeur de coupe de 310mm (sur 73mm de hauteur) ou 280mm (sur 94mm) sans pour autant compromettre la précision.
- Moteur à balais puissant assurant une importante réserve de couple lors des coupes exigeantes; le pilotage électronique du moteur maintient la vitesse constante sous charge.
- Munie d'un démarrage progressif et d'un frein électronique ralentissant fortement la lame dès qu'on lâche la gâchette et assurant l'arrêt complet de la lame en quelques secondes.
- Table pivotante jusqu'à 60° à gauche et 60° à droite, avec arrêts mécaniques à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°.
- Inclinable jusqu'à 48° à gauche et à droite, avec des arrêts mécaniques à 0°, 22,5°, 33,9° et 45°.
- Butée de profondeur pour la coupe de rainures,

EAN 0088381843997

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

Accessoires standard

B-64630

lame de scie TCT EFFICUT bois



122852-0

sac à poussières en tissu



126617-2

étau de serrage vertical



762001-3

triangle de réglage



783208-8

clé à six pans 2,5x60mm



783204-6

clé à six pans 6x90mm



Accessoires optionnels

122470-4

étau de serrage horizontal



DEAWST07

établi WST07



192628-9

butée pour moulures



DEBWST06

établi WST06



Accessoires généraux