



UN COUP DE NEUF *en un tour de main!*

Levis simply refresh peinture tableau



Peinture mate de qualité pour tableau à base d'eau applicable sans primer. à l'exception des supports poreux.

Domaine d'application

Pour murs, portes, armoires,... en bois, MDF, plâtre, fer et surfaces déjà peintes.

Aussi idéale aussi comme couche de finition sur Levis Simply Refresh Peinture Magnétique. Intérieur.

Caractéristiques

- ✓ Résistant au frottement
- ✓ Facile à appliquer.
- ✓ Idéal en combinaison avec Levis Simply Refresh Peinture Magnétique
- ✓ Faible en odeur.
- ✓ La craie s'efface facilement au moyen d'une éponge douce humide (pas d'éponge à récurer).
Le film de peinture résiste au frottement.

Aspect

Mat

Teintes

Noir (Simply Black)

Emballage

0,5l

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant l'emploi. Appliquer à la brosse ou au rouleau laqueur. Appliquer par des températures entre 10°C et 25°C. Nettoyage des outils à l'eau tiède et au savon.

Rendement

± 10 m²/l/couche 0,5L = ± 5 m² par couche

Temps de séchage

Hors poussière: après 30 min. Recouvrable: après 6 h

Bois, MDF, plâtre, fer et des surfaces déjà peintes.

Préparation

Une bonne préparation est indispensable pour une bonne adhérence de la peinture. Nettoyez la surface à peindre, éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement et dégraissez soigneusement. Poncez soigneusement et dépoussiérez.

- Des surfaces not traitées autres que le plâtre : nettoyez la surface à peindre et ensuite dégraissez soigneusement, de préférence à l'essence de nettoyage ou à l'acétone. Sur des supports déjà peints ou vernis, dégraissez à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincez profondément à l'eau propre.
- Sur un support poreux, commencez par appliquer un primer adapté au support.
- Éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement par ponçage. Si l'écaillage est général: éliminez complètement les anciennes couches. Ensuite, dégraissez à nouveau.
- Métaux : éliminez les éventuelles traces de rouille et appliquez un primaire anticorrosion.
- Bois et plâtre: petites fissures et irrégularités du bois: rebouchez avec un produit Polyfilla adéquat.
- En cas de bois saignant nu, appliquez une couche de Levis Expert Lak Primer Intérieur.
- Avant de commencer à peindre: poncez (grain P180-P240) et dépoussiérez.

Finition

Appliquez 2 couches de Levis Simply Refresh Peinture Tableau. Laissez sécher au moins 6 heures entre chaque couche.

Conseils supplémentaires

Idéalement, attendre 2 semaines avant d'écrire à la craie sur la peinture.

La craie s'efface facilement au moyen d'une éponge douce humide (pas d'éponge à récurer).

Sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au max. 20 g/l VOS. Valeur limite en UE pour ce produit (catégorie A/d): 130 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage après usage. Conserver à l'abri du gel.

Sécurité et stockage

La présente notice, datée 19-11-2021, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2 25

AkzoNobel