



UN COUP DE NEUF *en un tour de main!*

Levis simply refresh peinture magnétique



Peinture magnétique mate de qualité à base d'eau applicable sans primer, à l'exception des supports poreux, pour lesquels un primer est nécessaire.

Domaine d'application

Pour murs, portes, armoires,... en bois, MDF, plâtre et surfaces déjà peintes.

Peut aussi être parfaitement recouverte de Levis Simply Refresh Peinture Tableau. Intérieur.

Caractéristiques

Facile à appliquer. Faible en odeur. Appliquez au moins 3 couches.

Les particules métalliques contenues dans la formule rendent cette peinture magnétique pour les aimants plats (env. 2 cm de diamètre).

Aspect

Mat

Teintes

Gris (Simply Grey)

Emballage

0,5l

Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant et pendant la mise en œuvre. Appliquer à la brosse ou au petit rouleau. Appliquer par des températures entre 10°C et 25 °C. Nettoyage des outils à l'eau tiède et au savon.

Rendement

± 6 m²/l/couche 0,5 L = ± 3 m² par couche

Temps de séchage

Hors poussière: après 2 h.

Recouvrable: après 4 h

Bois, MDF, plâtre, et surfaces déjà peintes.

Préparation

Une bonne préparation est indispensable pour une bonne adhérence de la peinture.

Nettoyez la surface à peindre, éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement et dégraissez soigneusement. Poncez soigneusement et dépoussiérez.

- Des surfaces not traitées autres que le plâtre : nettoyez la surface à peindre et ensuite dégraissez soigneusement, de préférence à l'essence de nettoyage ou à l'acétone. Sur des supports déjà peints ou vernis, dégraissez à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincez profondément à l'eau propre.
- Sur un support poreux, commencez par appliquer un primer adapté au support.
- Éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement par ponçage. Si l'écaillage est général: éliminez complètement les anciennes couches. Ensuite, dégraissez à nouveau.
- Bois et plâtre: petites fissures et irrégularités du bois: rebouchez avec un produit Polyfilla adéquat.
- En cas de bois saignant nu, appliquez une couche de Levis Expert Lak Primer Intérieur.
- Avant de commencer à peindre: poncez (grain P180-P240) et dépoussiérez.

Finition

Appliquez au moins 3 couches de Levis Simply Refresh Peinture Magnétique. Laissez sécher au moins 4 heures entre chaque couche. Au moins 3 couches sont nécessaires pour obtenir un effet magnétique optimal.

Conseils supplémentaires

Peut aussi être parfaitement recouverte de Levis Simply Refresh Peinture Tableau.

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au max. 18 g/l VOS. Valeur limite en UE pour ce produit (catégorie A/i): 140 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage après usage. Conserver à l'abri du gel.

