


# PLOT RÉGLABLE AK 5/8

FICHE  
TECHNIQUE

## SPECIFICATIONS

Se compose de 2 pièces. La pièce inférieure est composée de 8 renforts verticaux et a 1 côté droit pour pouvoir être utilisée contre un mur. La pièce supérieure est munie de 8 rainures pour le blocage de la plaquette et 8 renforts verticaux.

Couleur	Noir
Surface du support	210 cm <sup>2</sup>
Diamètre extérieur	164/215 mm
Poids	200 g/pc
Hauteur réglable	50 - 80 mm



Matériaux recyclés

Résistant aux intempéries

Résistant à des températures entre -25 et +70° C

PP compound

Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4

Capacité : 2.400 kg /m<sup>2</sup>

Testé sur Broof T4 et BFL-S1

## AUTRE PORTEUR CONTRE MUR




AK 3.5/5

## AUTRES PORTEURS




PV 3.5/5




PV 11/14



PV 5/8



PV 14/17



PV 8/11

## PLAQUETTES

Pour dalles



C2/4T

Pour bois



CPV+



C3/4T

Autre



C0



C6/4T



STICKSOL

## ACCESSOIRES

Rallonge



F30



AF100

Correcteur de pente



HA5

Intercalaires



1 - 3 mm

## EMBALLAGE

Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Poids brut	10 kg
Quantité	50 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Poids brut	216 kg
Quantité	20 sacs/palettes - 1.000 pces



# PLOT RÉGLABLE AK 5/8

FICHE  
TECHNIQUE

## CHARGE/M<sup>2</sup>

Tous les 600 mm L/l	1.350 kg/m <sup>2</sup>
Tous les 500 mm L/l	2.400 kg/m <sup>2</sup>
Tous les 400 mm L/l	3.750 kg/m <sup>2</sup>

## Dalles

600 x 600 mm (2,25 pces/m <sup>2</sup> )	1.350 kg/m <sup>2</sup>
500 x 500 mm (4,00 pces/m <sup>2</sup> )	2.400 kg/m <sup>2</sup>
400 x 400 mm (6,25 pces/m <sup>2</sup> )	3.750 kg/m <sup>2</sup>

## TEST DE COMPRESSION (ZWICK)

1.560 kg

