



Précision: 3mm/10m, Lignes laser: H 1x360°, V 1x100° Vert, Batterie: Li-ion 1000mAh, Aimants intégrés, Mode récepteur, 4 angles à 90°

Caractéristiques principales

Gamme	+/- 30m
Précision	3mm / 10m
Étanchéité poussière et eau	IP54
Batteries	Li-ion battery 1000mAh, 3,7V
Connecteur d'alimentation CA	✓
Nivellement	Nivellement pendule

Batteries et alimentation

Batteries	Li-ion battery 2200mAh, 7.4V
Connecteur d'alimentation CA	USB-C
Autonomie (avec toutes les diodes allumées)	+/- 5h

Dimensions

Étanchéité à la poussière et à l'eau	IP54
PxLxH appareil	65 x 65 x 115 mm
Poids de l'appareil	0,30 kg
DxWxH box	93 x 125 x 225 mm
Weight box	0,66 kg

Caractéristiques détaillées

Nombre d'angles à 90°	0
Nombre d'angles de 45°	0
Fonction Scan	✗
Fonction Tournant	✗
Fonction d'inclinaison	✗
Plage de nivellement automatique	±4°
Fonction Pente	Manuel
Commande à distance	✗
Vis intégré pour trépied	1/4"
Verrouillage du pendule (pour pente manuelle)	✓
Sécurité transport du pendule	✓
Nombre de diodes laser	1
Classe de laser	Class 2 - 505-550NM - <1mW