



TRANSYL®

DÉGRIPPANT-LUBRIFIANT MULTIFONCTION



DESCRIPTION

Excellent dégrissant-lubrifiant multifonction dont la formule a été mise au point il y a plus de 75 ans pour répondre aux besoins de l'industrie automobile. Il est depuis utilisé couramment et avec succès dans l'industrie aéronautique, maritime, ferroviaire, mais aussi textile, horlogère...

PROPRIÉTÉS

- Dégrippe tout grâce à ses propriétés mouillantes et auto-ascensionnelles.
- Atteint les endroits les plus inaccessibles.
- Dissout les cambouis, élimine les multiples résidus et désagrège la rouille.
- Lubrifie et permet de débloquer les assemblages grippés par la rouille.
- Excellente bonne stabilité à très basse température.
- Ne contient pas de silicone.
- Résistance à la température : 300°C.
- Tension superficielle : 27 dynes/cm.
- Vitesse d'évaporation lente.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Maison / Serrurerie : Serrures, barilletts, gonds de portes, charnières, volets, portails, robinetterie...
- Outillage / Jardinage : Tondeuses, outils de jardin, tronçonneuses, taille haies, cisailles...
- Mécanique / Auto / Moto : Engrenages, moteurs, chaînes, vis, boulons, convoyeurs...
- Usinage / Industrie : Sciage, perçage, alésage, décolletage, filetage, taraudage...
- Marine : Cabestans, moteurs... / Aéronautique : Cambouis, goudrons, écrous, vannes...

MATÉRIEL

Pinceau
Pistolet
Trempage

FORMAT

Aérosols
200 et 400ML
0,25L
1 L
5 L
20L
200L

USAGE

Extérieur /
Intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Solvant type	Distillats pétroliers
Densité	0.855 +/-0.05 à 20°C
Viscosité	À - 10°C : 13,2 cps à 0°C : 8,6 cps À +20°C : 4,2 cps à +50°C : 2,1 cps
Extrait sec	50% ± 2%
Aspect	Incolore bleuté.
Point d'éclair	>60°C
Matériel d'application	Pinceau, pistolet, par trempage.
Stockage	Minimum 5 ans dans son emballage d'origine non entamé pour les aérosols et 2 ans pour les pots. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.

DÉGRIPPER, S'INFILTRER - Un produit qui agit tout seul...

- Doté d'un pouvoir mouillant et d'un auto-étalement exceptionnels TRANSYL® s'infiltrer dans les endroits les plus difficiles d'accès.
- Débloque les mécanismes rouillés, coincés ou serrés.
- Dégrippe les vannes, écrous, serrures, ...
- Avec une simple pulvérisation, démonter devient un jeu d'enfant !

USINER, LUBRIFIER - Une fluidité tout en finesse...

- Agit par infiltration à froid sans attaquer les supports.
- Très faible viscosité qui évite les encrassements : ne capte pas les poussières.
- Facilite l'usinage des pièces en réduisant leur usure.
- Lubrifie gonds, poignées, convoyeurs, ...
- Agit comme agent de démoulage.

NETTOYER, DÉGRAISSER - 100% d'efficacité il dissout tout...

- Désagrège la rouille pour lubrifier efficacement.
- Élimine la graisse et la saleté.
- Dissout les cambouis, goudrons, colles, ...
- Produit neutre pour le support.
- Ne contient ni acide, ni base.

PROTÉGER, PRÉSERVER - Une protection durable...

- Chasse l'humidité et laisse un film gras dans toutes les microporosités.
- Ne contient pas de silicone.
- Crée une barrière contre l'oxydation.
- Agit entre -30°C et +50°C.
- Évite les courts-circuits dus à l'humidité.
- Facilite l'entretien des outils et machines-outils.

PRATIQUE, ÉCONOMIQUE - utilisable dans toutes les positions...

- Conditionnements multiples depuis l'aérosol et la burette jusqu'au fût de 200 litres.
- Aérosol doté d'un prolongateur et pouvant s'utiliser dans toutes les positions (tête en haut ou en bas) pour atteindre tous les recoins.
- Permet une mise en œuvre efficace évitant toutes pertes inutiles.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Date d'édition : 02/2022

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70