

PLOT RÉGLABLE PV 2.3/3.5


FICHE
TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Le PV 2.3/3.5 est un plot réglable doté d'une portée de 23 à 35 mm. Ce plot est réglable grâce à son système de vis et est constitué de deux parties. Il peut accueillir toutes les plaquettes et tous les accessoires compatibles de la gamme Confort.

La partie inférieure est munie de 8 nervures de renfort verticales. La partie supérieure du plot Confort comporte 8 veines qui font office de blocage.

Couleur	Noir
Poids	160 g/pièce
Surface du support	300 cm ²
Diamètre extérieur	215 mm
Hauteur réglable	23 - 35 mm



Matériaux recyclés

Résistant aux intempéries

Résistant à des températures entre -25 et +70° C


PP compound

Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4

Capacité : 2.400 kg / m²

Testé sur Broof T4 et BFL-S1


AUTRE PLOTS




PV 3.5/5




PV 5/8



PV 8/11



PV 11/14



PV 14/17

PLOTS POUR MUR



AK 3.5/5



AK 5/8

PLAQUETTES

Pour dalles



C2/4T

Pour bois



CPV+



C3/4T



CO



C6/4T



STICKSOL

ACCESSOIRES

Rallonge



F30



AF100

Correcteur de pente



HS2



HA5

Intercalaires



1 - 3 mm

CHARGE/M²

Bois

Tous les 600 mm L/l	1.350 kg/m ²
Tous les 500 mm L/l	2.400 kg/m ²
Tous les 400 mm L/l	3.750 kg/m ²

Dalles

600 x 600 mm (2,25 pces/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 pces/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 pces/m ²)	3.750 kg/m ²

PLOT RÉGLABLE PV 2.3/3.5

FICHE
TECHNIQUE

EMBALLAGE

Sac

Dimensions 1.450 x 750 mm
Quantité 50 pces/sac

Palette

Dimensions 1.200 x 1.100 x 2.200 mm
Quantité 24 sacs/palettes – 1.200 pces

Découvrez ici à quel point
notre assortiment est
durable:



Calcul valable avec un placement correct et une utilisation sans pièces d'extension. Pour une construction supérieure avec rallonge, ces résultats ne sont pas valables. Minimum 1,5 filets doivent encore être enfilés dans la pièce de base.



Made in Belgium