



DESCRIPTION

- Mastique élastomère à base de polyuréthane
- Primaire à base de solvants et de polyuréthane
- Prêt à l'emploi
- A base de solvant
- Favorise l'adhérence des mastics et des MS en polyuréthane et en polymères hybrides
- Réduit ou même évite les cloques générées par le durcissement dans des conditions difficiles sur des matériaux poreux tels que le béton ou le bois.

APPLICATIONS

- Approprié pour surfaces absorbantes et non-absorbantes.
- Peut également être utilisé pour empêcher la migration des plastifiants
- Élément essentiel du Parabond Panel System pour obtenir une adhérence durable de la colle pour panneaux de façade Parabond Panel sur des structures porteuses en bois et des panneaux de façade en fibro-ciment.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de mastic	Solution polyuréthane
Temps de séchage (en fonction de l'épaisseur de la couche et les conditions atmosphériques)	10 à 15 minutes
Température d'application	+5°C - +35°C
Viscosité (mPa.s, Brookfield)	50
Durée de conservation du produit non ouvert	12 mois
Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec et frais à +15°C à +25°C.
Conservation après ouverture	1 mois

EMBALLAGE ET COULEURS

8 x bombe 1L/carton - 288 pièces/palette Transparent, Noir
12 x bombe 250ML/carton - 1080 pièces/palette Transparent, Noir

MODE D'EMPLOI

Préparation

- Les surfaces doivent être solides, sèches et exemptes de poussière et de graisse.
- Si nécessaire dégraisser avec Parasilico Cleaner, M.E.K., de l'alcool ou de l'éthanol.
- Il est conseillé de tester le produit sur toutes les surfaces avant l'usage.
- Bien secouer avant application.

Pose

- Appliquer l'apprêt au pinceau en une couche fine, uniforme et homogène. Évitez les couches épaisses car cela réduirait l'adhérence.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

- Pour les supports poreux, il est nécessaire d'appliquer le primaire en deux couches.
- Après le temps de séchage de 15 minutes, le mastic/colle doit être appliqué dès que possible (dans les 60 minutes).
- Refermer le flacon après utilisation car le primaire est sensible à l'humidité de l'air. Après ouverture du flacon, utiliser le produit dans un délai d'1 mois.

Consommation

± 5 - 10 m²/liter(*)

*Cette valeur peut varier en fonction de la nature du substrat.

SECURITE

Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

AGRÉMENTS TECHNIQUES ET LABELS DE QUALITÉ

Testé par SHR selon BRL4101-7 et inclus dans le certificat KOMO n° 21184/25 pour le collage de panneaux de façade.



Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.