



## Fiche technique Oil Remover

Date de révision : 01/2017

### Description :

OIL REMOVER est le produit idéal pour éliminer les taches d'huile et de graisse des surfaces poreuses telles que la pierre naturelle, le béton, les klinkers, la maçonnerie, ...

### Mode d'emploi :

Berdy Oil Remover s'applique non dilué sur la surface à nettoyer. Après le séchage (en fonction de la température, de l'humidité, ...), l'excédent de poudre peut être enlevé tout simplement avec une balayette.

### Données techniques :

Densité spécifique à 20 °C : 1,325 kg/l

### Application :

Agiter le produit avant usage, puis appliquer pur en dépassant d'environ 2 cm la zone à nettoyer. Pas de contact avec la peau en cas d'usage normal.  
Le produit ne peut être utilisé ni sur des matières synthétiques ni sur des supports humides.

### Rendement :

250 ml d'Oil Remover permettent de traiter des taches d'huile et de graisse de 50 cm x 60 cm.

### Emballage et stockage :

#### Emballage :

250 ml

#### Stockage :

Oil Remover se conserve pendant 18 mois en emballage fermé. Après l'ouverture, toujours bien refermer l'emballage.

Conserver au sec à un endroit frais et hors du gel.

Met opmerkingen [SV1]: Corrigeren in het NL: op EEN koeIE EN vorstvrije plaats

## Sécurité :

**Étiquetage conformément aux directives CE, 1999/45/CE**

**Symboles** : irritant & nocif

Avant usage, toujours consulter la fiche de données de sécurité qui peut être obtenue sur simple demande.

Composition conforme aux directives CE

### **Fabricant :**

BERDY BVBA

Krommebeekstraat 23

8930 Menin

Belgique

Tél. : +32 (0)56 30 60 10

info@berdy.be

www.berdy.be

Met opmerkingen [SV2]: Staat dubbel in NL versie