

DERBISEDUM® PACK Classic

- **Bacs pré-cultivés** pour la végétalisation extensive des toitures ou d'espaces verts, constitué d'une sélection de variétés de sedums adaptée à la toiture et son environnement.
- **Systeme complet** de végétalisation extensive à poser directement sur l'étanchéité anti-racine.



Avantages spécifiques

- Pack **pré-cultivé** pour un **rendu immédiat**.
- Systeme **tout-en un** permettant un **entretien réduit en toiture (2 passages par an)**.
- Pose **simple** et **rapide** ainsi que **démontable / repositionnable** (facilite une éventuelle intervention sur étanchéité).
- Réserve d'eau pour les végétaux ainsi que **réserve temporaire des eaux pluviales** grace à la **structure alvéolaire** particulièrement bien adaptée à la retenue du substrat sur les toits inclinés.
- Limite l'invasion des **mauvaises herbes** dans la couche d'étanchéité.
- Contribue au **confort** phonique et thermique du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Taux de couverture à la livraison	>80	%
Matériau	PE/PP 100% recyclé	-
Couleurs	Noir	-
Poids à sec	63	kg/m ²
Poids à saturation	80	kg/m ²
Poids d'un bac à saturation	Max. 19,5	kg
Capacité de rétention d'eau à saturation :	36	l/m ²
Coefficient de ruissellement	0,4	-
Dimensions	0,40 x 0,60 (0,24 m ²)	m
Hauteur vide	65	mm
Pente	25 % (Pour les pentes de 25 à 100%, étude technique préalable)	%



Application

Conseils de mise en œuvre

- Jusqu'à 25 % de pente, aucun dispositif antigravitaire intermédiaire n'est requis pour des rampants inférieurs à 10 mètres.
- Pose bords à bords - prévoir une zone stérile le long des bords et des détails de toiture.
- Pose libre sur l'étanchéité traitée anti racine 24 heures maximum après réception.
- Arroser abondamment par aspersion après la mise en oeuvre (5 à 10 mm/m² selon la région).

Entretien

- 2 entretiens annuels minimum
- Équipement de Protection Individuel (E.P.I)
- Point d'eau accessible
- Pression dynamique de 3 à 4 bars selon la surface végétalisée
- Zones stériles : débroussaillouse proscrite

Tenue au vent

- Le système Derbisedum Pack pré-cultivé implanté en toiture-terrasse résiste à des vents jusqu'à des vitesses supérieures à 200 km/h selon le rapport d'essai EN CAPE 18.079C-V2 réalisé en soufflerie par le CSTB.

Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment. - 2020/05/05



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel. 02 334 87 00

Fax: 02 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com