



1Connect

Mortier de jointoiment prêt à l'emploi

Emballé sous vide



INFO

- + Empêche la pousse des mauvaises herbes dans les joints
- + **Perméable à l'eau et l'air**
- + Convient aux **applications à trafic léger**
- + Peut être appliqué par temps sec
- + Convient aux **pavages neufs et existants**
- + Durable et facile à entretenir
- + Résistant aux UV et au gel
- + Respectueux de l'environnement

KLEUREN



NEUTRAL



GRIS PIERRE



BASALTE

SPÉCIFICATIONS

- + COMPOSITION : Sable polymère prêt à l'emploi
- + LARGEUR DU JOINT : min. 2 mm
- + TEMPS DE SÉCHAGE : 24h - 72h
- + EMBALLAGE : sous vide
- + Température extérieure min. à l'installation : > 5°C et < 30°C

APPLICATIONS

Adapté aux surfaces à faible charge:

- + Rues commerçantes sans circulation
- + Voies piétonnes et cyclables
- + Jardin et sentiers
- + Terrasses

- + Abonnez-vous à la chaîne YouTube d'ECCOProducts pour des vidéos de produits et d'installation
- + Si vous souhaitez rester informé de l'évolution des produits ECCO, inscrivez-vous sur nos différents réseaux sociaux

ECCO  **PRODUCTS**