

Bande d'armature autocollante G50

Bande d'armature autocollante dans le système de jointoiment ABA

La Bande d'armature autocollante G50 est une bande d'armature en fibres de verre à mailles ouvertes, autocollante d'un côté suivant NBN EN 13963:2014.



Description

Application et avantages	La Bande d'armature autocollante G50 est destinée à des applications universelles dans le parachevement à sec et est applicable : • pour l'armature des joints longitudinaux ABA ; • dans un environnement de travail sec, à température intérieure ambiante, à humidité de l'air normale et lorsque les plaques mises en place ne risquent pas de se déformer.
Forme	Accessoires
Couleur	écru

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 13963:2014	-- bande de jointoiment pour plaque de plâtre
Réaction au feu	NBN EN 13501-1:2010	

Dimensions			
	Épaisseur [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
		50	90000

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
SAINT-GOBAIN

Bande d'armature autocollante G50

Emballage et conservation

Forme	rouleau	90 mc
Conditionnement	boîte	24 rouleau

Information additionnelle

Mise en œuvre

Collez la Bande d'armature autocollante G50 sur toute la longueur du joint.

Remplissez ensuite le joint avec un enduit de jointoiement (JointFiller 45, 90 ou 120, JointFiller Vario ou Rifino Premium).

Si nécessaire, appliquez une deuxième couche après durcissement.

Recouvrez la surface traitée avec une couche de finition (ProMix Premium ou JointFinisher Premium).

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.

Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.