

MAISON EXTÉRIEUR

MAISON INTÉRIEUR

JARDIN

Lasure Transparente Mix



1. DESCRIPTION

Lasure transparente d'aspect satiné, en phase solvantée.

A colorer via la machine à teinter dans la couleur de votre choix (voir carte de teintes).

Imperméable, protection durable contre les intempéries et les rayons UV.

Accentue le dessin et la structure du bois. Convient à un usage intérieur et extérieur.

Domaine d'application

Permet d'appliquer une protection transparente teintée sur de la menuiserie extérieure et intérieure.

Peut également être appliquée sur des châssis à l'intérieur, de la menuiserie intérieure et des meubles.

Peut à l'intérieur être renforcé à l'aide d'un vernis acrylique.

Caractéristiques

- ✓ Résistant aux intempéries
- ✓ Évite le grisaillement du bois
- ✓ Empêche l'infiltration d'humidité
- ✓ Imperméable
- ✓ Le dessin et la structure du bois restent visibles
- ✓ Accentue le dessin du bois
- ✓ Convient à tous les types de bois



Aspect

Satiné.

Teintes

Voir carte de teintes.

Emballages

1l et 2,5l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois neuf et et bois traité en bon état

Dégraisser avec un diluant synthétique, poncer et dépeussier. Protégez votre bois des insectes, des moisissures et de la pourriture avec un produit de préparation approprié de Xyladecor.

Appliquer 3 couches de **Xyladecor Lasure Transparente Mix** en cas de bois neuf et 2 couches en cas de bois traité en bom état. La teinte finale dépend de la couleur du bois.

Bois lasuré en mauvais état ou bois peint

Éliminer les couches de peinture ou de lasure mal adhérentes. Traiter comme un support en bois neuf

3. MODE D'APPLICATION

Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer. Remuer soigneusement avant et pendant l'utilisation.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 25 °C, par temps humide ou en plein soleil. Appliquer 2 à 3 couches de **Xyladecor Lasure Transparente Mix** uniformément à l'aide d'une brosse et/ou d'un rouleau.

Finir dans le sens des veines du bois.

Rendement

Max. 13 m²/litre/couche. Le rendement dépend également de l'absorption du type de bois.

Séchage

A 23°C et 50% H.R.: sec: 5 h et recouvrable: 24 h.

4. NETTOYAGE ET CONSERVATION

Nettoyage

Après utilisation, enlever le maximum de produit de la brosse avant de la nettoyer avec du white spirit ou du Polyfilla Nettoyant pour Pinceaux.

Conservation

Bien refermer l'emballage après utilisation. Conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1 juin 2024, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be