

# Polyfilla

## Reboucheur Plaques de Plâtre - Pâte

MURS ET PLAFONDS



### 1. Description

Reboucher et réparer: les joints 0-1 cm.  
Pâte – prêt à l'emploi.

#### Domaine d'application

Pour usage intérieur. Pour reboucher les joints entre les plaques de plâtre. Pour recouvrir les têtes de vis dans les plaques de plâtre sur les murs et les plafonds. Peut également être utilisé dans des locaux humides, si la réparation est recouverte d'une peinture résistante à l'humidité.

#### Caractéristiques

Renforcé à la fibre de verre. Compense un léger travail du support. Ne rétrécit pas. Une bande d'armature est inutile. Profondeur maximale 1 cm.

#### Teintes

Gris claire

#### Emballage

1l

### 2. Mode d'emploi

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

#### Temps de séchage

Recouvrable après ± 2 heures (20°C, couche de 1 cm d'épaisseur).

#### Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

### 3. Supports / Application

#### Préparation du support

Les plaques de plâtre doivent être fixées correctement. Le support doit être propre, sec et dégraissé. Eliminer les parties détachées. Traiter les têtes de clous et assimilés avec Polyfilla Primer Fonds Tachés afin d'éviter la décoloration due à la rouille.

#### Application

Bien remuer avant emploi. Appliquer fermement la pâte à l'aide d'un couteau à enduire, puis lisser la surface avec un couteau à enduire humide. Poncer éventuellement après séchage.

#### Finition

Recouvrable au moyen de toutes sortes de peinture.

### 4. Sécurité et stockage

#### Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

#### Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)