

# HUILE POUR MEUBLES

MAISON INTÉRIEUR



## 1. DESCRIPTION

Une huile en phase aqueuse protectrice pour tous vos meubles en bois à effet mat. Protège contre la saleté et les taches.

### Domaine d'application

Idéal pour le traitement des meubles en bois.

Convient à la plupart des essences de bois.

Ne s'applique pas directement aux anciennes couches de vernis en bon état. Il faut d'abord mettre le bois à nu en retirant complètement les couches existantes.



### Caractéristiques

- ✓ Protège contre la saleté et les taches
- ✓ Facile à appliquer
- ✓ Finition mate
- ✓ Imperméable
- ✓ Nourrit le bois
- ✓ Pénètre dans le bois
- ✓ Faible odeur. Séchage rapide.
- ✓ Donne un résultat uniforme sans différences de brillance
- ✓ Préserve l'aspect mat naturel du bois, fonce légèrement le bois



### Aspect

Mat naturel.

Maintient l'aspect mat naturel, fonce légèrement le bois.

### Teintes

Incolore, White Wash et Grey Wash

### Emballage

0,5 L

## 2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Le bois doit être sec, sain et exempt de graisse. Reboucher les fissures et trous avec un produit approprié pour la réparation de bois dans l'assortiment de Polyfilla.

**Bois non traité ou neuf**

Dégraissage à l'aide d'un diluant synthétique, poncer légèrement et bien dépoussiérer. De préférence, avant l'application de l'Huile pour Meubles, à nouveau une fois dégraisser à l'aide d'un diluant synthétique.

Appliquer une première couche non diluée de l'Huile pour Meubles à l'aide d'une brosse.

L'huile pénètre le bois et cette première couche ne nécessite pas d'essuyage à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

Poncez légèrement et dépoussiérer. Appliquez ensuite une deuxième couche à l'aide d'une brosse.

Après 5 minutes, essuyez l'huile excédentaire de la deuxième couche à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

Il importe de bien essuyer toute l'huile excédentaire.

**Bois verni ou bois non traité à l'huile**

Éliminer toutes les anciennes couches jusqu'au bois nu, par ponçage ou par décapage.

Traiter comme un support en bois neuf.

**Bois huilé**

Voir bois non traité ou neuf.

### 3. MODE D'APPLICATION

Mélanger toujours bien le produit avant et pendant l'utilisation. Appliquez à l'aide d'une brosse.

Produit prêt à l'emploi. Retirez l'excédent de produit à l'aide d'un chiffon en coton non pelucheux mais seulement après l'application de la deuxième couche.

**Nettoyage du matériel**

Après utilisation, retirer un maximum de produit de la brosse, puis nettoyer à l'eau tiède et au savon.

**Rendement**

Max. 15 m<sup>2</sup>/l par couche, en fonction du degré d'absorption du support.

**Temps de séchage**

A 20°C et 60% H.R.: Complètement sec après 2 heures. Recouvrable après 4 heures. Après le traitement, attendre 24 heures avant d'utiliser le meuble.

**Densité**

± 1.052 kg/litre.

### 4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE

**Sécurité**

Toutes les informations relatives à la sécurité peuvent être consultées sur la fiche de données de sécurité.

**Conservation**

Bien refermer l'emballage après utilisation. Conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel.

La présente notice, datée juillet 2020, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)

