

# HUILE BOIS DE JARDIN

JARDIN



## 1. DESCRIPTION

Huile pour bois de jardin en phase aqueuse est spécialement destinée au traitement du bois de jardin neuf ou légèrement terni. Nourrit et protège le bois. Enrichit la couleur naturelle du bois. Bonne protection contre les rayons UV. Ne s'écaille pas. Pour usage extérieur.



### Domaine d'application

Spécialement destinée au traitement du bois de jardin neuf ou légèrement terni, pergola's, rampes, palissades, bacs à fleurs, etc. Pénètre dans le bois en profondeur et évite le grisaillement. Bonne protection contre les rayons UV. Pour extérieur.

### Caractéristiques

- ✓ Nourrit et protège le bois
- ✓ Ralentit le grisaillement
- ✓ Résistant aux intempéries
- ✓ Imperméable
- ✓ Pénètre dans le bois en profondeur et ne s'écaille pas
- ✓ Bonne protection contre les rayons UV
- ✓ Enrichit la couleur naturelle du bois
- ✓ Contient des huiles de qualité supérieure
- ✓ Facile à appliquer
- ✓ Sèche rapidement



### Aspect

Aspect mat (à velouté) et transparent après séchage ce qui redonne au bois son éclat initial.

### Teintes

Naturel, Grey Wash et Brun Clair

### Emballage

2,5 L

## 2. SUPPORTS / SYSTÈMES

### Bois neuf ou terni

La surface du bois à traiter doit être propre, saine et sèche. Éliminer la poussière et les salissures non adhérentes. Puis nettoyer à l'aide du Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs. Rincer et laisser sécher. Si nécessaire dégriser avec le Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs. Rincer et laisser sécher.

Appliquer 2 à 3 couches minces et régulières de Xyladecor Huile Bois de Jardin.

### Bois traité à l'aide d'une lasure ou une laque ou bois non traité à l'huile

Enlever complètement les couches existantes jusqu'au bois nu par ponçage ou décapage, puis traiter le bois comme du bois neuf.

## 3. MODE D'APPLICATION

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant et pendant l'utilisation.

Appliquer 2 ou 3 couches minces et régulières du produit à l'aide d'un pinceau ou un rouleau.

Peut aussi être appliqué à l'aide de Xyladecor Spray & Brush tool.

Laissez pénétrer chaque couche pendant 15 minutes, puis éliminez l'excès d'huile avec un tissu ou un chiffon non pelucheux. Appliquez une couche d'entretien annuellement pour un résultat optimal.

Ne pas appliquer en dessous de 10°C.

### Nettoyage du matériel

Après application, débarrasser les outils d'un maximum de produit, ensuite nettoyer à l'eau tiède et au savon.

### Rendement

Max. 12m<sup>2</sup>/litre/couche, dépendant de la structure et la porosité du bois

### Séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Sec au toucher: après 1 h.

Recouvrable : après 2 heures.

### Densité

Ca. 1 kg/l.

## 4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE

### Sécurité

Toutes les informations relatives à la sécurité peuvent être consultées sur la fiche de données de sécurité ou sur l'étiquette.

### Conservation

Bien refermer l'emballage après utilisation. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais. Conserver le produit à l'abri du gel et le plus possible à température ambiante.

La présente notice, datée 1 juillet 2020, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80 , B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)

