



AIRTIGHT ROOF



- Ruban adhésif simple face de scellement et de collage rendant les films de sous-toiture des toits pentus étanches aux intempéries.
- Ruban adhésif avec support en polypropylène filé/lié (Spunbond), traité contre l'humidité et la moisissure afin de prolonger la durée de vie des matériaux de construction.
- Bon pour la dilatation thermique et le mouvement de l'enveloppe/enceinte du bâtiment.
- Possibilité de plâtrer par-dessus.
- Bonne adhérence sur surfaces non polaires, à faible énergie de surface (LSE) et sur HDPE/PP/PE non tissés.
- Tenue en température : Jusqu'à -10°C (application idéale entre +5°C & +35°C)
- DIN 4108/7 et DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus

Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
AR6025	60 mm	25 m	gris	24	5407004563985

Adhésif: acrylique

Support: polypropylène filé/lié (Spunbond)

Tenue en température: -30°C - +100°C

Pouvoir adhésif: 30 N/25 mm

Epaisseur: 0,55 mm

HPX

Frankrijkstraat 8 | 9140 Temse | Belgium

T 0032 3 710 19 19 | F 0032 3 711 34 64 | info@hpx.eu | www.hpx.eu

