



UN COUP DE NEUF *en un tour de main!*

## Levis simply refresh meubles



Peinture soyeuse et satinée et brillante de qualité à base d'eau, applicable sans primer. Convient aux meubles et armoires de cuisine en bois, MDF, mélaminé, PVC et métal, même s'ils sont déjà peints ou vernis. Extrêmement résistante aux griffes et lavable. La garantie d'un résultat final lisse et uniforme. Disponible en différentes couleurs prêtes à l'emploi. Aussi d'autres couleurs disponibles en machine à teinter.

### Domaine d'application

Spécialement conçue pour les meubles de salle à manger, chambre à coucher, cuisine et salle de bains. Convient pour le bois, le MDF, le mélaminé, le PVC, le métal. Peut aussi être utilisée sur des supports déjà peints ou vernis. Intérieur.

### Caractéristiques

Facile à appliquer. Faible en odeur. Pouvoir couvrant élevé. Résultat final uniforme sans traces de la brosse. Résistante aux rayures et facilement lavable. Ne nécessite pas de primaire. Uniquement en cas de bois saignant nu (p.ex. afzélia, merbau): appliquez Levis Expert Primer Bois Intérieur ou Levis Expert Primer Bois Extérieur.

### Aspect

Satiné

### Teintes

Satin: 5 couleurs prêtes à l'emploi. Aussi d'autres couleurs disponibles en machine à teinter.

### Emballage

Blanc (Simply White): 0.75l et 2l. Couleurs prêtes à l'emploi: 0.75l.  
Machine à teinter: 1 l. Disponible en 2 bases: Base White et Base Clear.

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant l'emploi. Appliquer au pinceau ou au rouleau laqueur. Ne pas appliquer par des températures inférieures à 10°C ou par temps humide. Nettoyage des outils à l'eau tiède et au savon.

## Rendement

11 m<sup>2</sup>//couche ou 2L = ± 22 m<sup>2</sup> par couche

## Temps de séchage

Hors poussière: après 1 h. Recouvrable: après 6 h

*Bois, mélaminé, PVC, métal. Peut aussi être utilisée sur des supports déjà peints ou vernis.*

## Préparation

Une bonne préparation est indispensable pour une bonne adhérence de la peinture.

Dégraissez la surface à peindre, éliminez l'ancienne peinture si elle adhère mal. Poncez soigneusement et dépoussiérez.

- Nettoyez la surface à peindre et ensuite dégraissez soigneusement, de préférence à l'essence de nettoyage ou à l'acétone. Sur des supports déjà peints ou vernis, dégraissez à l'essence de nettoyage ou à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincez profondément à l'eau propre.
- Éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement par ponçage. Si l'écaillage est général: éliminez complètement les anciennes couches. Ensuite, dégraissez à nouveau.
- Métaux avec présence de rouille : éliminez les éventuelles traces de rouille et appliquez un primaire anticorrosion.
- Bois : petites fissures et irrégularités du bois: rebouchez avec un produit Polyfilla adéquat.
- Uniquement en cas de bois saignant nu (p.ex. afzélia, merbau): appliquez 1 ou 2 couches de Levis Expert Primer Bois Intérieur ou une couche Levis Expert Primer Bois Extérieur. Laissez aussi sécher 24 heures avant d'appliquer Levis Simply Refresh Meubles.
- Avant de commencer à peindre: poncez soigneusement (grain P180-P240) et dépoussiérez.

## Finition

Appliquez 2 couches de Levis Simply Refresh Meubles. Laissez sécher au moins 6 heures entre chaque couche. Poncez légèrement entre les couches.

## Conseils supplémentaires

Pendant les 10 premiers jours, éviter de solliciter le support (éviter les coups, les taches, le nettoyage...). Entretien la surface peinte à l'aide d'un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.

## Sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

## Teneur en COV

Ce produit contient au max. 50 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (catégorie A/i): 140 g/l (2010).

## Stockage

Bien refermer l'emballage après usage. Conserver à l'abri du gel.

### Sécurité et stockage

La présente notice, datée 19-11-2021, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11