



UN COUP DE NEUF *en un tour de main!*

Levis simply refresh portes & fenêtres



Peinture satinée de qualité à **base d'eau**, applicable sans primer. Conçue spécialement pour les fenêtres et portes en bois, PVC ou aluminium. Convient également aux supports déjà peints ou vernis. Extrêmement résistante aux griffes et lavable.

Domaine d'application

Spécialement conçue pour les portes et fenêtres en bois, PVC ou aluminium. Convient aussi pour des supports déjà peints et vernis. A l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques

Facile à appliquer. Faible en odeur. Extrêmement résistante aux griffes et lavable. Assure une finition parfaitement lisse. Ne nécessite pas de primaire. Uniquement si vous peignez du bois nu à l'extérieur, appliquez d'abord une couche de Levis Expert Primer Bois Extérieur.

Aspect

Satiné

Teintes

4 couleurs prêtes à l'emploi (Y compris 3 couleurs RAL - RAL 9010, 7016 et 7039). Aussi d'autres couleurs disponibles en machine à teinter.

Emballages

Couleurs prêtes à l'emploi: 0.75l.

Machine à teinter: 1 l. Disponible en 2 bases: Base White et Base Clear.

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant l'emploi. Appliquer au pinceau ou au rouleau laqueur. Ne pas appliquer par des températures inférieures à 10°C ou par temps humide. Nettoyage des outils à l'eau tiède

et au savon.

Rendement

11 m²/l/couche ou 0,75 L = ± 8 m² par couche

Temps de séchage

Hors poussière: après 1 h.

Recouvrable: après 6 heures

Bois, PVC, aluminium. Peut aussi être utilisée sur des supports déjà peints ou vernis.

Préparation

Une bonne préparation est indispensable pour une bonne adhérence de la peinture.

Nettoyez la surface à peindre, éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement et dégraissez soigneusement. Poncez soigneusement et dépoussiérez.

- Nettoyez la surface non traitée à peindre et ensuite dégraissez soigneusement, de préférence à l'essence de nettoyage ou à l'acétone. Sur des supports déjà peints ou vernis, dégraissez à l'essence de nettoyage ou à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincez profondément à l'eau propre.
- Éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement par ponçage. Si l'écaillage est général: éliminez complètement les anciennes couches. Ensuite, dégraissez à nouveau.
- Bois : petites fissures et irrégularités du bois: rebouchez avec un produit Polyfilla adéquat.
- Avant de commencer à peindre: poncez soigneusement (grain P180-P240) et bien dépoussiérez.

Finition

Appliquez 2 couches de Levis Simply Refresh Portes et Fenêtres. Laissez sécher au moins 6 heures entre chaque couche. Poncez légèrement entre les couches.

Conseils supplémentaires

Avant de fermer la porte ou le châssis, attendre au moins 24 heures après l'application de la deuxième couche.

Sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au max. 80 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (catégorie A/d): 130 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage après usage. Conserver à l'abri du gel.

Sécurité et stockage

La présente notice, datée 19-11-2021, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tél. +32

(0)2 254 22 11

AkzoNobel