


Isolation souple




polypropylène de couleur noire

**INCO 8 NOIRE**

d	/	t <sub>fix</sub>	x	l	trou foret d <sub>0</sub> * x h <sub>1</sub>		h <sub>nom</sub>	cond.	code
8	/	40	x	60	8	x 30	20	500	358101
8	/	60	x	80	8	x 30	20	500	358102
8	/	80	x	100	8	x 30	20	500	358104
8	/	100	x	120	8	x 30	20	250	358105

\* dans le béton cellulaire, diamètre foret de Ø 6 mm

- ▶ usage prévu: fixation d'isolant souple - tous matériaux pleins et creux - \* avec essais préalables
- ▶ cheville à frapper à tête extra-large Ø 90 mm
- ▶ pose au marteau, matière résistante aux choques de frappe
- ▶ rapidité : faible profondeur de perçage
- ▶ polypropylène de couleur noire
- ▶ ne résiste pas aux U.V.



polypropylène de couleur noire

**INCO 10 NOIRE**

d	/	t <sub>fix</sub>	x	l	trou foret d <sub>0</sub> * x h <sub>1</sub>		h <sub>nom</sub>	cond.	code
10	/	40	x	70	10	x 40	30	500	358170
10	/	60	x	90	10	x 40	30	500	358172
10	/	80	x	110	10	x 40	30	250	358174
10	/	110	x	140	10	x 40	30	200	358176

\* dans le béton cellulaire, diamètre foret de Ø 8 mm

- ▶ usage prévu: fixation d'isolant souple - tous matériaux pleins et creux - \* avec essais préalables
- ▶ cheville à frapper à tête extra-large Ø 90 mm
- ▶ pose au marteau, matière résistante aux choques de frappe
- ▶ rapidité : faible profondeur de perçage
- ▶ polypropylène de couleur noire
- ▶ ne résiste pas aux U.V.