

Vis à fixation rapide Habito® HT/..

Vis autoperceuses pour fixation des plaques Habito® sur bois et sur profilés métalliques



Description

Application et avantages	<p>La vis à fixation rapide Habito® HT/.. est destinée à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour la fixation des plaques Habito® sur métal jusqu'à 0,75 mm d'épaisseur et sur bois ; • comme vis autoperceuse, sans préforage, avec une forme optimale de la tête de vis.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Acier phosphaté • Tête trompette et tranchant • A empreinte cruciforme Phillips n° 2 • Pointe aigüe trempée • Filet double

Spécifications techniques

Standardisation		
Type	NBN EN 14566+A1:2009	vis pour plaque de plâtre type TMN
Coating		Class 48
Réaction au feu	NBN EN 14566+A1:2009	A1

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 TWA BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

11/06/2022



Vis à fixation rapide Habito® HT/..**Dimensions et emballage**

Vis	Longueur [mm]	Nombre par boîte	Nombre de boîtes par pal
Vis à fixation rapide Habito® HT/26 mm	26	1000	240
Vis à fixation rapide Habito® HT/41 mm	41	800	240
Vis à fixation rapide Habito® HT/55 mm	55	500	240
	75	300	240
Vis à fixation rapide Habito® HT/41 mm	38	800	240

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.

Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.