


Alegra 10 SE Nuagé

Légèrement ondulé

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:
maisonsinspirantes.be



Définition:	Tuile à onde douce et à emboîtement Double emboîtement latéral, emboîtement de tête simple et pureau variable
Traitement de surface:	Engobé
Pente minimale avec sous-toiture:	Fleece, Fleece Plus of Fleece Plus FR: 20° Fleece Premium: 15°
Distance de lattage:	± 345 - 375 mm (format 471 x 303)
Largeur utile:	± 251 mm (format 471 x 303)
Nombre de pièces par m²:	± 10.5 - 11.6 (format 471 x 303)
Poids par m²:	± 49.9 - 45.2 kg (format 471 x 303)
Pose:	A joints droits
Labels de qualité/Eco:	CE NF

Pour toute information

Wienerberger sa - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
E info@wienerberger.be | wienerberger.be

Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

Les tuiles en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.
Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.
Avec tous les matériaux de toitures plats, il faut faire attention à la planéité de la structure du toit. Toutes les caractéristiques du produit sont reprises dans la documentation sur notre site web.