

COMPAKTUNA®

SABLE SÉCHÉ QUARTZEUX

BRUN FONCÉ & NOIR

Sable de quartz coloré séché



CARACTÉRISTIQUES

Sable de quartz séché est utilisé principalement pour remplir les joints de terrasses en clinker en argile et en béton.

APPLICATION

Sable de jointoiment

Pour le balayage des joints de dallages, allées, terrasses, sols,... Le sable remplit facilement toutes les fissures et crevasses et absorbe peu d'eau, de sorte qu'il sèche rapidement après avoir été humidifié.

Sable décoratif

Par exemple dans les aquariums et les terrariums,...

REMARQUES

Nous recommandons SEAL-ALL® JOINT pour la fixation des joints avec du sable de SABLE SÉCHÉ QUARTZEUX.

EMBALLAGE

Le sable quartz séché est disponible en sacs de 25 kg. Disponible en brun foncé et en noir.

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be, et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014. COMPACTUNA srl est EN ISO 9001 certifié.

COMPAKTUNA®
— Quality & Innovation —

A MEMBER OF
HOLCIM GROUP

COMPAKTUNA bv/srl

Industriepark III
Industriepark Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
T +32 9 221 11 16
VAT BE0400.166.768 - R.P.R. Gent
info@compaktuna.be
www.compaktuna.be