

FICHE TECHNIQUE ENTREVOUS / RECTOCERAM®

DESCRIPTION

Entrevous en terre cuite.

Les entrevous sont des éléments placés en intercalaire entre les poutrelles afin de servir principalement de coffrage pour la dalle de compression.

DESTINATION

Planchers en couvrant étage, à plâtrer

RÉFÉRENCES

Type	Dimensions	Poids / pce	Conditionnement
T12	H12 x 49 x 25 cm	12,1 kg	à la pièce / palette de 80 pces
T15	H15 x 49 x 25 cm	13,8 kg	à la pièce / palette de 70 pces
T20	H20 x 49 x 25 cm	17,5 kg	à la pièce / palette de 60 pces
VT1 ⁽¹⁾	H12 x 25 x 25 cm	8,2 kg	à la pièce / palette de 120 pces
VT8 ⁽²⁾	H8 x 49 x 25 cm	13,9 kg	à la pièce / palette de 120 pces

(1) entrevous d'ajustement | (2) entrevous surbaissé (pour applications particulières)

PHOTOS



RÉACTION AU FEU

Euroclasse A1

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Semi-résistant
Classe R1

APPLICATION

Poutrelles Rector
Gammes 110 CER
et 130 CER

VISUEL

