

Eolis BR 85 MM



ETA-25/0085



AFMETINGEN

Oppervlak : 16 m²
Breedte : 1,6 m*
Lengte : 10 m
Volumieke massa : 10,5 kg/m³ (+/- 10%)
Dikte : 85 mm (+/- 5 mm)

*waarvan 0,1 m overlappende kleeftband

THERMISCHE RESISTENTIE EN ISO 22097:2023

INTRINSIEKE R

R = 2,65 m².K/W

Emissievermogen van externe folies 0,08 / 0,94

OPGEGEVEN KENMERKEN

FLEXIBEL ONDERDAKMEMBRAAN VOOR KLEINE, DISCONTINUE DAKELEMENTEN
FLEXIBEL MEMBRAAN VOOR MUREN EN BUITENSCHOTTEN

Belangrijkste kenmerken

Waterdichtheid voor en na veroudering	W1	EN 1928
Eigenschappen van waterdamptransmissie	Sd < 1,6 m	EN 12572
Brandreactie	F	EN 13501-1

Trekeigenschappen

Treksterkte	> 100 kPa	EN 1608
-------------	-----------	---------

Scheurweerstand door spijkers

Langsrichting	> 150 N	EN 12310-1
Dwarsrichting	> 150 N	

De volledige prestatieverklaring (DOP) is beschikbaar op www.actis-isolation.com

VERPAKKING – Rol van 16 m² (10 x 1,6 m)

Referentie	Verkoopenheid	Rollen/pallet	Aantal m ² /pallet	Nettogewicht	EAN
80275	Pallet	18	288	259,20 kg	3570432210720

ACTIS