

Polyfilla

Supersterkvuller

MUREN EN PLAFONDS



1. Productomschrijving

Vullen- en repareren: kleine gaten 2-20 mm.
In poedervorm.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Muurvast verankeren van trapleuningen, hekwerken, gordijnrails, schakelkasten, contactdozen, lossen stenen, regenpijpen e.d. Uitstekende hechting op steen (metselwerk), beton, pleister- en stucwerk. Hecht ook op vochtige ondergronden.

Eigenschappen

Sneldrogend, in 15 minuten muurvast. IJzersterk, de reparatie kan belast worden. Vocht- en waterbestendig. Krimpt niet. Op cementbasis. Maximale diepte: 2 cm.

Kleuren

Wit

Verpakkingen

1 kg

2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C. Aangemaakte pasta verwerken binnen de 10 minuten (bij 20°C).

Droogtijd

In 15 minuten muurvast.

Verder af te werken na ca. 1 uur (afhankelijk van de ondergrond en temperatuur).

Reparatie is volledig belastbaar na 24 uren (afhankelijk van de grootte van de reparatie).

Reiniging gereedschap

Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Mengverhouding

Water: 1 deel (volume)

Supersterkvuller: 3 delen (volume)

Vorbereiding ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

Gebruiksaanwijzing

Eerst het water afmeten en daarna de benodigde hoeveelheid poeder in het bakje met water strooien. Ca. 1 minuut goed doorroeren tot een gladde homogene pasta ontstaat. De aangemaakte pasta stevig in het gat drukken met een plamuurmes. Voor een superglad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes. Verwerkingstijd aangemaakte pasta (bij 20°C): ca 10 minuten (zeer koud water verlengt de verwerkingstijd). Bij dikkere gipsplaten kan een tweede laag nodig zijn. Voor gaten dieper dan 2 cm, in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen. Na droging eventueel bijschuren.

Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten verf (alkyd en acryl).

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie.

Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inademing van stof vermijden.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Bewaring

Niet beneden 5°C bewaren.

Achter slot bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be