

# Polyfilla

## Quick & Easy Bouwscheurvuller

MUREN EN PLAFONDS



### 1. Productomschrijving

Vullen en repareren: scheurtjes 0-2 mm.

#### Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Voor het vullen van zet- en krimpscheuren in steen- en pleisterwerk. Ideaal voor zet- en krimpscheuren in nieuwbouwwoningen. Uitstekende hechting op pleister- en stucwerk, gipsplaten, beton en steen. Niet geschikt voor vochtige ondergronden, metaal of kunststof.

#### Eigenschappen

Super gemakkelijk en snel aan te brengen. Geen kitpistool nodig. Optimale controle over dosering. Ergonomische grip. Krimpt niet. Sneldrogend. Maximale scheurbreedte: 2 mm.

#### Kleuren

Gebroken wit

#### Verpakkingen

300 g (koker)

### 2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C.

#### Droogtijd

Overschilderbaar: na ca. 30 minuten (20°C, 2 mm laagdikte).

#### Reiniging gereedschap

Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.

### 3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

#### Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet- en stofvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

#### Gebruiksaanwijzing

Beschermkapje voorzichtig losdraaien en bijgeleverde spuitmond op het ventiel draaien. Het veiligheidslipje verwijderen in de bevestigingsring en het grijze dopje van de spuitmond trekken. De grijze dop linksom opendraaien. Hoe verder open, hoe sneller het product uit de verpakking komt. In de hendel knijpen en het vulmiddel in de beschadiging aanbrengen.

Tip: door de hendel minder diep in te drukken, kan de dosering geregeld worden.

Bij diepere of bredere naden dan 5 x 5 mm de reparatie opbouwen in meerdere lagen. Na aanbrengen meteen glad afwerken. Na droging eventueel bijschuren. Bij toepassing buiten: direct na droging overschilderen met minimaal 2 lagen. Na gebruik, spuitmond afsluiten met het grijze dopje.

#### Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten muurverven.

### 4. Veiligheid en bewaring

#### Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Houder onder druk.

Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C.

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken.

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

#### Bewaring

Niet beneden 5°C bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)