

Polyfilla

Vochtige muren Primer

MUREN EN PLAFONDS



1. Productomschrijving

Dekkende grondlaag voor vochtige muren.
Gebruiksklaar.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen. Deze primer is geschikt voor ondergronden van steen, beton, stucwerk en pleisterwerk (op cementbasis).

Eigenschappen

Polyfilla Vochtige Muren is de ideale grondlaag voor muren aangetast door vocht of condensatie. Zeer dekkend. Voorkomt vochtdoorslag. Dringt diep in de muur en sluit de ondergrond af. Hecht zelfs op vochtige ondergrond. Ook als vochtbestrijding op muren met vochtinfiltratie, muren met opstijgend grondvocht of muren aangetast door schimmel of zoutuitbloeiingen. Gemakkelijk, snel en zonder spatten aan te brengen.

Kleuren

Wit

Verpakkingen

1l, 2,5l

2. Verwerking van het product

Rendement

8 m²/liter afhankelijk van de ondergrond.

Droogtijd

Stofdroog: na 4 uren.

Overschilderbaar: na 24 uren.

Reiniging gereedschap

Gereedschap meteen na gebruik reinigen met White Spirit.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet zuiver, stof- en vetvrij zijn. De ondergrond zo droog mogelijk maken (bv. met haardroger). Loszittende delen, slecht hechtende verflagen, schimmel, kalkaanslag en zoutresten verwijderen. Scheuren en gaten repareren met een geschikt Polyfilla vulmiddel op cementbasis.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksklaar product, niet verdunnen. Voor gebruik goed roeren. De eerste laag Polyfilla Vochtige Muren Primer aanbrengen met een borstel om alle poriën goed te vullen. Na 24 uur de tweede laag aanbrengen met een borstel of met een kortharige rol.

Afwerking

Kan als eindlaag worden gebruikt of na volledige droging afgewerkt worden met alle verfsoorten, sierpleister, behang of tegels.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Ontvlambaar.

Damp niet inademen. Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gevaar voor ernstig oogletsel.

Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen.

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Voorkom lozing in het milieu.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 490 g/l VOS. Eu-grenswaarde voor dit product (A/i): 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010).

Bewaring

De verpakking goed sluiten.

Koel, droog en vorstvrij bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be