

Lamellenfrees 700W

PJ7000J

Lamellenfrees 100mm 700W + MAKPAC



Technische info

Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Nominaal vermogen	700 W
Induikdiepte	20 mm
Diameter zaagblad	100 mm
Diameter asgat	22 mm
Triax. vibratiewaarde (a_h)	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s^2
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	97 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L_{pA})	86 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor	3 dB(A)
Snoerlengte	4 m
Afmetingen (L x B x H)	302 x 139 x 145 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,5 kg

Gebruikersvoordelen

- Freesmachine voor het plaatsen van "koekjes", ideaal voor het snel en eenvoudig vervaardigen van onzichtbaar bevestigde hoek- T- en verstekverbindingen.
- Haakse aanslagplaat met tandheugelverstelling voor een snelle en precieze aanpassing aan de materiaaldikte bij verbindingen met ongelijke diktes.
- Groef standaard op 10mm afstand tot zool en aanslagplaat maakt elke instelling overbodig voor de meest courante materiaaldiktes (18-22mm).
- Kantelbare voetplaat met handige vergrendelingshendel en automatische stops op 0°, 45° en 90°.
- Soepele en precieze duikbeweging op twee spelingsvrije kolommen.
- Revolver diepte-instelling met 6 preselecties voor een snelle afstelling volgens alle bestaande maten van lamellen en beslag.
- Duidelijke en in alle machineposities zichtbare aanduiding van het inkepingsmiddelpunt voor een juiste uitlijning van de lamellen.

EAN 0088381642071

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

Standaard accessoires

123149-0

haakse aanslagplaat



123150-5

stofzak



224280-6

binnenflens



224505-8

sluitmoer



415252-4

adapter voor stofafzuiging



415579-2

opvulplaat voor verstekverbindingen



782401-1

nokkensleutel



821551-8

MAKPAC III opbergkoffer



B-20644

lamellenzaagblad



Optionele accessoires

A-16922

verbindingslamel #0



A-16938

verbindingslamel #10



A-16944

verbindingslamel #20



Algemeen toebehoren