



Magnetische ontvanger voor rode en groene lijn- en rotatielasers met bereik van 75m (lijnlasers) of 400m (rotatielasers). Ontvangstveld van 60mm en aanduidingen op LCD display (op voor- en achterzijde van het toestel), LEDs (op voorzijde) en geluidsignalen. Geleverd met klem.

### Hoofdkenmerken

Maximaal bereik (afhankelijk van sterkte laserstraal)	75m / 400m
Hoogte ontvangstveld	60mm
Aanduiding vooraan	LCD Scherm + LED lampjes
Aanduiding achteraan	LCD Scherm
Aanduiding afstand tot laserlijn (mm)	✘

### Voeding en batterijen

Netstroomaansluiting	✘
----------------------	---

### Afmetingen en behuizing

Stof- en waterdichtheid	IP67
DxBxH toestel	25 x 70 x 134 mm
Gewicht toestel	0,17 kg
DxBxH verpakking	78 x 138 x 195 mm
Gewicht verpakking	0,55 kg

### Gedetailleerde kenmerken

Geschikte lijnlaser frequenties (in ontvanger modus)	7-12 KHz
Niveaus van nauwkeurigheid	0,3 / 1 / 5 mm
Ingebouwde magneten	✓
Meegeleverde ontvanger klem	H60013
Geïntegreerde afstandsbediening	✘
Bereik van de afstandsbediening	Niet van toepassing
Verstelbaar nulpunt	✘



## COMPATIBEL MET

### Lijnlasers



Dice 2



Dice 2 Groen



Dice 3



Saturn 2 Rood



Saturn 2.5 Rood

### 3D Kruislijnlasers



Multicross 3D Brave



Multicross 3D Floor



MC3D Compact Rood



MC3D Compact Groen



MC3D Rood

### Kruislijnlasers



MC5 SD Rood



MC5 SD Groen



MC8 HPSD Rood



MC8 HPSD Groen



MC8 HPSV Rood



Procross 8.0 DS Green

### Rotatielasers



**Red Runner**



**Para DS Rood**

**Green Runner**



**Para DS Groen**

**Para Rood**

**Para Groen**

