

# Cirkelzaag 165mm 18V

## DHS680RTJ

Accu cirkelzaag 165mm LXT 18V + 2x BL1850B + 1x DC18RC + MAKPAC



18V LXT BL ADT

### Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	5000 t.p.m.
Maximale zaagdiepte	57 mm
Kantelbaar naar links tot	52 °
Maximale zaagdiepte bij 45°	41 mm
Maximale zaagdiepte bij 50°	37 mm
Diameter zaagblad	165 mm
Diameter asgat	20 mm
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	350 x 170 x 238 mm
Netto gewicht	3,0 kg

### Gebruikersvoordelen

- Dankzij de hoge efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Compacte accucirkelzaag met een uitstekende snedekwaliteit dankzij het hoge toerental.
- Links geplaatst zaagblad voor uitstekend zicht op zaaglijn bij rechtshandig gebruik.
- Kantelbaar tot 50° met wegklapbare aanslagnok op 45° en regelschroeven voor een precieze instelling op 90° en 45°.
- Snelle en eenvoudige diepte-instelling: de zaagdiepte kan afgelezen worden op de gesloten beschermkap.
- Gerichte verlichting op de zaaglijn.
- ledwaarschuwingslampjes geven een indicatie van de batterijcapaciteit, maar verwittigen ook als de de stroombegrenzer geactiveerd is.
- Tweetraps-schakelaar voor inschakelen van de verlichting bij stilstaande zaag, met beveiliging tegen

**EAN 0088381684408**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**B-32910**

zaagblad SPECIALIZED accu



**196953-0**

geleiderailadapter



**164095-8**

breedtegeleider



**196961-1**

adapter voor stofafzuiging



**783203-8**

inbussleutel 5x80mm



**450128-8**

accubeschermkap



**821551-8**

MAKPAC III opbergkoffer



## ■ Optionele accessoires

**196953-0**

geleiderailadapter



**B-49317**

duopack SPECIALIZED ACCU



## ■ Algemeen toebehoren