

Boor- en schroefmachine 18 V

DDF453RF3J

Accu boor- en schroefmachine LXT 18 V + 3 x BL1830B + 1 x DC18RC + MAKPAC.



18V LXT

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 3,0Ah
Toerental onbelast	0 - 400 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1300 t.p.m.
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	36 mm
Triax. vibratiewaarde (a_h)	$\leq 2,5$ m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsrukniveau (L_{pA})	72 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	239 x 79 x 227 mm
Netto gewicht	1,7 kg

EAN 0088381811903

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Allround boorschroefmachine voor middelzware werkzaamheden.
- Revolutionaire Li-ion batterijtechnologie maakt batterijen vederlicht.
- Volledig metalen twee-snelheden overbrenging staat garant voor efficiënt en betrouwbaar boren en schroeven.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Precisie-koppelingstelling in 16 trappen plus boorstand voor een optimale controle van de inschroefdiepte.
- Vario-schakelaar voor een optimale schroefaanzet; uitstekende controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de trekker.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Geleverd met drie schuifbatterijen (18V 3,0Ah) met zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.



Accessoires

■ Standaard accessoires

197599-5 (3x)

Li-ion accu BL1830B



195584-2

Snellader DC18RC



821550-0

MAKPAC II opbergkoffer



766004-9

automatische boorkop 1/2"



450128-8 (2x)

accubeschermpak



■ Optionele accessoires

197288-2

TWINPACK BL1850B

