

Klopboor- en schroefmachine LXT®

DHP484ZJ

18 V • 54 Nm • 0 - 2000 min⁻¹

Een krachtige, borstelloze klopboor- en schroefmachine voor algemeen gebruik voor schroeven en boren

Een efficiënte, borstelloze klopboor- en schroefmachine voor professioneel schroeven en boren met of zonder slagwerking, twee vermogensstanden. Max. moment van 54 / 30 Nm. Een veelzijdig gereedschap voor installateurs, bouwvakkers en onderhoudspersoneel. Geïntegreerde ledverlichting.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Onbelast toerental	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Max. koppel hard/zacht	54 / 30 Nm
Instelling koppel	21
Slagen per minuut (ipm)	0 - 7500 / 30000 min ⁻¹
Max. boordiameter in hout	38 mm
Boorcapaciteit (slangenboor)	38 mm
Boorcapaciteit (cilinderkopboor)	76 mm
Max. boordiameter in metselwerk	13 mm
Max. boordiameter in beton	13 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Aandrijfschacht	1/2"-20UNF "
Capaciteit boorkop	1,5 - 13 mm
Elektronische rem	✓
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	99 dB(A)

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De ledlamp verlicht de werkplek
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- Mechanische tandwieloverbrenging met 2 snelheden; hoge snelheid voor snel boren bij lichte toepassingen; lage snelheid voor zware toepassingen die een hoog moment vereisen.
- De omkeerschakelaar is handig geplaatst

EAN-code 0088381826273

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

784637-8

Schroefbit, PH2 – S6, 45 mm,



346317-0

Riemhaak



837916-4

MakPac (2)- inlay



821550-0

Makpac-koffer II



OPTIONELE ACCESSOIRES

346449-3

Riemhaak



832074-1

Gereedschapstas



452947-8

Bithouder



D-75415

Grondboor 30 x 600 mm

D-75421

Grondboor 45 x 600 mm



D-75437

Grondboor 70 x 600 mm



D-75443

Grondboor 100 x 600 mm



D-75459

Grondboor 130 x 600 mm



OVERIG

Onderdelentekeningen

