

Hydraulische slagschroevendraaier 18V

DTS141RTJ

Accu hydraulische slagschroevendraaier 40Nm LXT 18V +
2x BL1850 + 1x DC18RC + Makpac



18V LXT BL XPT

Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 3200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1400 min ⁻¹
Slagfrequentie 2	0 - 2200 min ⁻¹
Slagfrequentie 3	0 - 2700 min ⁻¹
Maximaal koppel	40 Nm
Capaciteit standaard bout	M 8
Capaciteit harde bout	M 6
Bitopname zeskant	1/4"
Triax. vibratiewaarde (a _h)	7 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	77 dB(A)

EAN 0088381816526

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Comfortabel en geluidsarm werken dankzij het unieke hydraulische impuls-systeem
- Bijzonder lichte en slanke constructie met softgrip handgreep voor meer comfort.
- Dit uiterst compact toestel laat toe om te werken op plaatsen waar weinig ruimte beschikbaar is
- 2 impulsen per omwenteling zorgen voor een sterk verbeterd werkcomfort in vergelijking met toestellen met slechts 1 impuls per omwenteling
- Variabele elektrische toerenregeling voor optimaal schroefwerk.
- Elektronisch instelbaar koppelniveau met 3 standen
- Het toestel beschikt over een T-modus, in deze modus start de machine met een hard koppel dat automatisch overgaat op impulsmodus waardoor zelfborende schroeven optimaal ingedraaid kunnen worden.
- Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.



Accessoires

■ Standaard accessoires

195584-2

snellader DC18RC



821550-0

MAKPAC II opbergkoffer



346449-3

draaghaak



■ Optionele accessoires

197254-9

Li-ion accu BL1820B



197599-5

Li-ion accu BL1830B



194622-7

autolader DC18SE



DEADML801

Werklamp led DML801 LXT



DEABML803

Werklamp led BML803 LXT



■ Algemeen toebehoren