



Soudapack WST

Productomschrijving

Soudapack WST is een ééncomponent-, oplosmiddelvrije kit om te voorkomen dat er water door de binnenkant van leidingdoorvoeren lekt. Soudapack WST hardt niet uit, maar blijft permanent plastisch, zodat er te allen tijde extra kabels of leidingen kunnen worden gestoken.

Eigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Bestand tegen 3m waterdruk
- Toepasbaar in geval van actieve waterlekken
- Ondoordringbaar voor water, waterdamp en gas
- Geen chemische reactie, hoeft niet uit te harden
- Onmiddellijke afdichting
- Hecht op zowel droge als vochtige ondergronden

Toepassingen

- Afdichtingspasta voor het water- en gasdicht afdichten van alle soorten doorvoerbuizen die worden gebruikt voor de interne geleiding van elektrische kabels, telefoonkabels, tv, distributiekabels, water- en gasleidingen, etc.



Technische gegevens

Consistentie	Standvaste pasta
Dichtheid	ca. 1.30 g/ml
Dikte	Min. 100mm deep
Verwerkingstemperatuur	+5°C → +35°C

Ondergronden

- Toestand ondergrond
Schoon, stof- en vetvrij
- Voorbereiding ondergrond
Reinig de tubes eerst met een natte spons om een goede hechting te bekomen.
- Soorten ondergronden
Soudapack WST is compatibel met de volgende substraten: beton, metalen, kunststoffen. Soudapack WST is niet compatibel met de volgende ondergronden: natuursteen. Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een compatibiliteitstest uit te voeren.

Verwerking

- Verwerkmethode
Breng altijd een rugvulling aan op een minimale diepte van 120mm vanaf het einde van de buis. Plaats de kabels, minimaal 1cm van elkaar, door de buis. De breedte van de aangebrachte afdichting mag nooit groter zijn dan de diepte. Werk bij grotere openingen altijd voldoende diep. Gebruik grote spuitmonden, snijd diagonaal op 5cm vanaf de basis. Plaats het mondstuk zo dicht mogelijk bij de rugvulling. Begin onder de kabels en breng Soudapack WST voorzichtig aan, zodat de hele buis en de ruimte tussen de kabels gevuld is. Druk de pasta goed aan zodat alle kabels netjes zijn ingepakt. Vermijd holle ruimtes door het mondstuk tijdens het aanbrengen altijd in contact te houden met de reeds aangebrachte pasta. Verwijder overtollig materiaal en laat een vrije ruimte van ongeveer 20mm. Vul deze ruimte met de waterdichte cementgebonden mortel Soudaplug ST.



Soudapack WST

- Applicatie benodigheden
Breng Soudapack WST aan met een manueel of pneumatisch kitpistool.
- Reinigingsmiddel
Soudapack WST kan worden gereinigd met water of Swipex.
- Reparatiemethode
Soudapack WST is zelfherstellend voor kleine schade, voor grotere schade gebruik hetzelfde product.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Verpakking/Logistiek

Kleur: Raadpleeg hiervoor de productcatalogus, de website of een Soudal vertegenwoordiger.

Verpakking: Diverse maten verkrijgbaar. Raadpleeg hiervoor de productcatalogus, de Soudal website of een Soudal vertegenwoordiger.

Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking op een koele en droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C, Beschermen tegen beschadiging, vorst en direct zonlicht.

Opmerkingen

- Als de tubes voor gebruik in lauwwarm water worden gelegd, zal de extrudeerbaarheid en uiteindelijke hechting verbeteren.
- Gezien de grote diversiteit aan mogelijke ondergronden is het aan te raden om een voorafgaand hechtingstest uit te voeren op beide ondergronden

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.