

Accu handcirkelzaag met pendelkap 18,0 V

CS 62 18.0-EC

Bestelnr. 417.939



Accu handcirkelzaag met pendelkap 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + 18,0 V EC-motor met beveiliging tegen overbelasting en temperatuurbewaking
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + Dubbelgeklemd verstekelement verhindert blokkering van het zaagblad bij verstekzagen en het terugslaggevaar
- + Asvergrendeling: voor een snelle zaagbladwissel
- + Hoekschaal van 0° tot 50°. Met instelling van de hoek van 22,5°/45° en 50°. Eenvoudig afleesbaar en exact instelbaar door handige spanelementen
- + Kantelbaar (verstek) van 0° tot 50° voor het zagen van mooie gave kanten
- + Instelling van de zaagdiepte door handige vergrendelinghendel, eenvoudig aflezen van de zaagdiepte
- + Volgens de meest recente voorschriften zonder spouwmes voor invalsmeden en zonder omslachtige demontage van het spouwmes
- + Spaandervangzak voor werken met minder stof, eenvoudig leeg te maken en gereedschapsloos te koppelen via bajonetsluiting.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe stofafzuiging met Ø 27 mm of verloopadapter
- + Ideaal voor klassieke toepassingen in de droogbouw bv. het zagen van gips-, betonvezelplaten, houtsoorten zoals span- en OSB-platen
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle 18,0 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat

Technische attributen

Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	2,5 / 5,0 Ah
Onbelast toerental	5000 /min
Zwenkbereik	0-50 °
Zaagbladopname	20 mm
Snijdiepte	0-62 mm
Snijdiepte bij verstekzagen	0-38 mm
Zaagdiepte bij verstekzagen met geleiding	0-32 mm
Zaagblad-Ø	165 mm
Voorinstelling hoek	0°/22,5°/45°/50°
Afmeting (L x B x H)	380 x 150 x 200 mm
Gewicht zonder accu	3,1 kg

Basisuitrusting

1 zaagblad Z 24-WZ	456.012
1 stofzak	1 stuk
1 zuigadapter	1 stuk
1 transportkoffer L-BOXX® 374	414.107
1 kofferinleg	459.380

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Standaard cirkelzaagblad met wisselvertanding

Bestelnr. 456.012



Technische attributen

Afmeting in mm	165 Ø x 20
VE	1

Voor het zijdelings zagen en het zagen van houtsoorten zoals spaander-, OSB- en MDF-platen

Adapter voor geleidingsrail

Bestelnr. 467.065



Technische attributen

VE	1
----	---

Gereedschapsloos monteerbaar. Perfecte geleiding van de CS 62 op de FLEX-geleidingsrail voor zaagsneden van 0-50° (Festool geleidingsrail 0°).

Toebehoren

Geleidingsrail GRS

Bestelnr. 353.280



Technische attributen

Lengte in mm	800
VE	1

Profiel uit geanodiseerd aluminium. Een uitneembaar gummi lint dat gebruikt kan worden als markering op het werkstuk en antislip op de onderzijde van de rail. Het verbindingstuk 353.272 kan gebruikt worden om de rail te verlengen tot de gewenste lengte.

Geleidingsrail GRS

Bestelnr. 359.351



Technische attributen

Lengte in mm	1600
VE	1

Profiel uit geanodiseerd aluminium. Een uitneembaar gummi lint dat gebruikt kan worden als markering op het werkstuk en antislip op de onderzijde van de rail. Het verbindingstuk 353.272 kan gebruikt worden om de rail te verlengen tot de gewenste lengte.

Toebehoren

Verbindingsstuk voor geleidingsrail GRS

Bestelnr. 353.272



Verbindingsstuk voor het verbinden van 2 geleidingsrails. Het stuk kan bij niet gebruik opgeborgen worden in de geleidingsrails met behulp van de ingesloten sleutel SW 5.

Technische attributen

VE	1
----	---

Transportkoffer L-BOXX®

Bestelnr. 414.107



Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, toebehoren en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inlegstukken voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibel en eenvoudige gebruik. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswageninrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder inleg.

Technische attributen

Externe afmeting L x B x H	442 x 357 x 389 mm
Interne afmeting L x B x H	378 x 296 x 345 mm
Gewicht	3,4 kg
VE	1

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Op accu verwarmde jas



Verwarmbaar, kwalitatief hoogwaardig soft-shell jack met comfortabele fleece voering, diverse zakken en afneembare capuchon. Duurzaam door wind- en waterafstotend materiaal. Drie warmtezones voor individuele warmteinstelling en 'quick-heat' functie. 10,5/21 uur warmte op stand 1, 9,5/19 uur stand 2 en 5/10 uur stand 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V). Gebruik met 10,8 en 18,0 V Li-Ion accu. Accu adapter met USB-poort voor opladen smartphones. Levering zonder accu.

Technische attributen

Afmeting	VE	Bestelnr.
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

LED-werklamp

Bestelnr. 417.955



Technische attributen

VE	1
----	---

Krachtige LED-werklamp met 24 koudwit LEDs en geïntegreerde ontladingsbescherming. LED-kop 320° draaibaar en 180° kantelbaar. Draai- en verzinkbare haak ter bevestiging van lamp en gordelclip. Brandduur: ca. 20 uur met accupack 2,5 Ah en ca. 40 uur met accupack 5,0 Ah. FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle 18 V accupacks. Levering exclusief accu.