


REGELBARE TERRASDRAGER PV 5/8

TECHNISCHE
FICHE

SPECIFICATIES

Bestaat uit 2 stukken. Het onderste stuk is voorzien van 8 verticale verstevigingsribben. Het bovenste stuk heeft 8 nerven die als blokkage functioneren.

Kleur	Zwart
Steunoppervlak	300 cm ²
Diameter onder	215 mm
Gewicht	228 g/stuk
Regelbare hoogte	50-80 mm



Gerecycleerd materiaal

Weerbestendig

Bestand tegen temperaturen tussen -25 en +70 °C


PP compound

Conform aan de DTU norm 43.1 en 51.4


Draagkracht: 2.400 kg/m²

Getest op Broof T4 en BFL-S1

ANDERE TERRASDRAGERS



TERRASDRAGERS MUURVERSIE



BOVENPLATEN

Tegels




C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Hout



CPV+

Andere



CO

ACCESSOIRES

Verlengstukken



F30



AF100

Hellingscorrectoren



HS2



HA5

Passtukken



1 - 3 mm

VERPAKKING

Zak

Afmetingen	1.450 x 750 mm
Bruto gewicht	11,4 kg
Hoeveelheid	50 stuks/zak

Pallet

Afmetingen	1.200 x 1.100 x 2.200 mm
Bruto gewicht	197 kg
Hoeveelheid	16 zakken/pallet - 800 stuks



REGELBARE TERRASDRAGER PV 5/8

TECHNISCHE
FICHE

DRAAGVERMOGEN/M²

Hout

Om de 600 mm l/b	1.350 kg/m ²
Om de 500 mm l/b	2.400 kg/m ²
Om de 400 mm l/b	3.750 kg/m ²

Tegels

600 x 600 mm (2,25 stuks/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 stuks/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 stuks/m ²)	3.750 kg/m ²

DRUKTEST ZWICK

1.560 kg

