

Afkort-verstekzaag 260mm 1510W

LS1019L

Afkort-verstekzaag 260mm 1510W



DXT

Technische info

Nominaal vermogen	1510 W
Diameter zaagblad	260 mm
Diameter asgat	30 mm
Maximale zaagdiepte	91 mm
Toerental onbelast	3200 t.p.m.
Kantelbaar naar links tot	48 °
Kantelbaar naar rechts tot	48 °
Maximale zaagdiepte bij 45°	58 mm
Maximale zaagbreedte 90°	310 mm
Draaibaar naar links tot	60 °
Draaibaar naar rechts tot	60 °
Maximale zaagbreedte 45°	218 mm
Triax. vibratiewaarde (a _h)	≤2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	101 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	91 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor	3 dB(A)

EAN 0088381843997

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- De gepatenteerde constructie met drievoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten, waardoor plinten tot 125mm hoogte verticaal kunnen worden afgekort of in verstek gezaagd.
- De innovatieve dubbele telescoopbeweging zorgt voor een zaagbreedte van 310mm (bij 73mm hoogte) of 280mm (bij 94mm hoogte) zonder aan precisie in te boeten.
- Krachtige koolborstelmotor zorgt voor een grote koppelreserve bij veeleisende zaagwerkzaamheden; de elektronische toerentalregeling houdt de zaagsnelheid constant onder belasting.
- Voorzien van zachtloop-functie en van een elektronische motorrem die het zaagblad bij loslaten van de schakelaar onmiddellijk sterk vertraagt en binnen enkele seconden compleet tot stilstand brengt.
- Draaibaar tot 60° links en 60° rechts, met klikstops op 0°, 15°, 22.5°, 31.6° en 45°.
- Kantelbaar tot 48° links en rechts, met klikstops op 0°, 22.5°, 33.9° en 45°.
- Regelbare diepteanslag voor het zagen van groeven,



Accessoires

Standaard accessoires

B-64630

TCT EFFICUT zaagblad



122852-0

linnen stofzak



126617-2

verticale materiaalklem



762001-3

afsteldriehoek



783208-8

inbusleutel 2,5x60mm



783204-6

inbusleutel 6x90mm



Optionele accessoires

122470-4

horizontale materiaalklem



DEAWST07

onderstel WST07



192628-9

aanslag voor kooflijsten



DEBWST06

onderstel WST06



Algemeen toebehoren