

## Levis EasyClean Murprimer



### Productomschrijving

Levis EasyClean Murprimer is een watergedragen grondverf toepasbaar op muren en plafonds in pleister en gipskartonplaten. Het product is vlekisolerend en verzekert een uitstekende hechting van de eindlaag.

### Toepassing

Geschikt voor muren en plafonds binnen in pleister en gipskartonplaten. Dit product kan ook gebruikt worden op oude en herstelde ondergronden in goede staat.

### Eigenschappen

- ✓ De primer verzekert een uitstekende hechting van de eindlaag.
- ✓ Bevat een hechtingsverbeteraar en verbetert daardoor de hechting.
- ✓ Uitstekende dekkraft.
- ✓ Het product is vlekisolerend – kan wateroplosbare vlekken isoleren.
- ✓ Zorgt voor een optimaal en egaal eindresultaat in combinatie met Levis EasyClean verf.



### Aspect

Mat

### Kleuren

Wit.

### Verpakkingen

Wit: 2,5 L

## Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar.  
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

### Reiniging materiaal

Reinig het materiaal met lauw water en zeep.

### Rendement

10 m<sup>2</sup>/l per laag

### Droogtijd

Stofdroog: 1 uur

Droog: 2 uur

Overschilderbaar: 4 uur. In geval van aanwezigheid van wateroplosbare vlekken: 24 uur.

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, beton, cellenbeton, betonblokken, glasvezel of reeds geschilderde ondergronden.*

### Vorbereiding nieuwe ondergronden

- Ondergrond ontkorrelen, stofvrij maken en reinigen. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. De ondergrond (bv. pleisterwerk) eventueel licht opschuren en grondig ontstoffen.
- Vervolgens 1 laag Levis EasyClean Murprimer aanbrengen. Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren.

### Vorbereiding bij geschilderde ondergronden/renovatie

- Indien van toepassing: scheuren, barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf wegschuren. Daarna ontstoffen en reinigen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- Nadien eventueel behandelen met Levis EasyClean Murprimer.
- Zeker een primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

### Afwerking

2 lagen Levis EasyClean Mur Mat aanbrengen met een borstel of rol. Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren. Droog na 2 uur. Overschilderbaar na 6 uur.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Afval niet in de gootsteen werpen. Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving. Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet of veiligheidsfiche op [www.levis.info](http://www.levis.info)

### VOS gehalte

EU grenswaarde voor dit product (categorie A/g): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS.

### Bewaring

Verpakking opnieuw goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-9-2020, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)